

MAGNATEC 10W-40 A/B



Neue MAGNATEC Technologie

Die Betriebsbedingungen werden durch Stau- und Kurzstreckenverkehr erheblich beeinflusst. Es können daher bis zu 18.000 Stop-Start-Vorgänge* im Jahr zu erhöhtem Verschleiß führen. Die einzigartigen DUALOCK MAGNATEC Moleküle kombiniert mit modernen Basisölen bieten:

- eine optimale Verschleißschuttschicht.
- eine Reduzierung des Verschleißes um 50% in der Warmlaufphase** und im Stop-Start-Betrieb***.
- einzigartige und patentierte Motorenschutztechnologie.

Non-Stop-Schutz von Beginn an.

* Durchschnittswert von 50 Städten, Castrol MAGNATEC Stop-Start Index 2014

** Getestet vs. Sequence IVA API SN Verschleißlimit.

*** Getestet vs. CEC OM646LA ACEA Verschleißlimit.

Spezifikationen:

ACEA A3/B4

API SP

Meets FIAT 9.55535 -D2

MB-Approval 229.3

VW 501 01 / 505 00

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
149 5129	MAGNATEC 10W-40 A/B	1 ltr.
149 5133	MAGNATEC 10W-40 A/B	4 ltr.
149 5203	MAGNATEC 10W-40 A/B	5 ltr.
715 2817	MAGNATEC 10W-40 A/B	24 x 5 ltr.
773 8379	MAGNATEC 10W-40 A/B	60 ltr.
348 3188	MAGNATEC 10W-40 A/B	208 ltr.
165 7156	MAGNATEC 10W-40 A3/B4	1 ltr.
135 9588	MAGNATEC 10W-40 A3/B4	lose Ware