

MOBIL ATF 200



Produktbeschreibung:

Mobil ATF 200 wurde als Kraftübertragungsöl in Drehmomentwandlern, als Hydraulikfluid in Steuer- und Servosystemen, als Schmiermittel für Lager und Getriebe, als Medium zur Reibungskontrolle für Bänder und Kupplungen und als Wärmeübertragungsmedium für die Ableitung von in Kraftübertragungen erzeugte Wärme an das Getriebegehäuse oder den Ölkühler entwickelt.

Der hohe Viskositätsindex des Mobil ATF 200 sorgt dafür, dass sich das Fließverhalten des Öls relativ wenig ändert, unabhängig von der Betriebs- oder Umgebungstemperatur. Dies gewährleistet ausgezeichnete Leistungsfähigkeit als ein Hydraulikmedium für einen ordnungsgemäßen Betrieb bei hohen Temperaturen, mit geringem Kraftverlust bei Kälte.

Eigenschaften und Vorteile:

- ideales Reibverhalten für sanfte Kraftübertragung und perfekte Synchronisation über einen langen Zeitraum unter dauerhaft schweren Betriebsbedingungen
- Schutz gegen Ablagerungen und Verdampfungsverlust bei hohen Betriebstemperaturen sowie sehr guten Betriebsergebnissen bei niedrigen Temperaturen
- Guter Schutz gegen Verschleiß, beständig gegen Rost, Korrosion und Schaum
- Kompatibel mit den in Kraftübertragungen verwendeten Dichtungsmaterialien
- Niedrige Wartungskosten und gute Wirtschaftlichkeit

Spezifikationen / Freigaben:

- MB-Approval 236.2

Gemäß ExxonMobil entspricht Mobil ATF 200 der folgenden Qualitätsstufe: GM Type A suffix A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
221 1756	Mobil ATF 200	20 ltr.
221 2889	Mobil ATF 200	208 Ltr.