

MAGNATEC STOP-START 0W-20 GF



Neue MAGNATEC Technologie

Die Betriebsbedingungen des Fahrzeuges (speziell Fzg. mit Stop-Start Technologie) werden durch Stau- und Kurzstreckenverkehr erheblich beeinflusst. Die neue MAGNATEC STOP-START Produktreihe beinhaltet die neue MAGNATEC Technologie. Die einzigartigen DUALOCK MAGNATEC Moleküle kombiniert mit hochmodernen Basisölen bieten:

- eine optimale Verschleißschicht.
- eine Reduzierung des Verschleißes um 50% in der Warmlaufphase¹ und im Stop-Start-Betrieb².
- bis zu 60 Liter Kraftstoffeinsparung pro Jahr³.

Non-Stop-Schutz von Beginn an (speziell für Fahrzeuge mit Stop-Start Technologie).

1 Getestet vs. Sequence IVA API SN Verschleißlimit.

2 Getestet vs. CEC OM646LA ACEA Verschleißlimit.

3 Vergleich mit einem SAE 15W-40 Industriereferenzöl

Anwendung:

Castrol MAGNATEC Stop-Start 0W-20 GF eignet sich für die Verwendung in Benzin-, Diesel- und Hybrid-Fahrzeugen, für die der Hersteller folgendes empfiehlt: API SN, ILSAC GF-5 in SAE 0W-20 bzw. eine der Angaben unter Abschnitt "Spezifikationen". Beachten Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeughandbuch. Page: 1/

Spezifikationen:

API SN

ILSAC GF-5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
258 6474	Magnatec Stop-Start 0W-20 GF	208 ltr.