

ZF LIFEGUARDFLUID

ZF Öle für Automatikgetriebe

- Enthält eine Mischung hochwertiger Grundöle und spezieller Additivpakete.
- Unterstützt perfektes Schaltverhalten und schwingungsfreien Betrieb.
- Spezielle Additivierung für längere Lebensdauer aller Getriebekomponenten.
- Die optimierte Viskosität ist die Basis für maximale Kraftstoffeinsparung.
- Erhaltung des Schaltkomforts auf dem Niveau eines Neuwagens.
- 100% kompatibel dank Originalqualität.

Freigaben:

ZF Schmierstoffliste TE-ML-11

MB ATF 7.1 & MB ATF 7.2 - Original Öl von Mercedes

ZF LIFEGUARDFLUID 5

ZF LifeguardFluid 5 wurde speziell für die Verwendung in 4HP20- und 5HP-PKW-Automatgetrieben von ZF entwickelt. Das optimal auf diese Getriebe abgestimmte Reibverhalten ist die Voraussetzung für perfektes Schaltverhalten und einen schwingungsfreien Betrieb.

ZF LifeguardFluid 5 erfüllt damit höchste Ansprüche an das Komfortverhalten des Getriebes.

Die speziell auf die einzelnen Bauteile zugeschnittene Additivierung garantiert darüber hinaus einen besonderen Schutz und damit eine längere Lebensdauer aller Getriebekomponenten.

Das hochwertige, teilsynthetische Grundöl stellt eine hohe thermische und oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes sicher. Durch seine flache Viskositäts-Temperaturkennlinie ist es auch für den Einsatz in besonders kalten oder heißen klimatischen Regionen gut geeignet.

Die genauen Freigaben entnehmen Sie bitte der ZF-Schmierstoffliste TE-ML 11

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
851 7898	ZF LifeguardFluid 5	1 ltr.
298 5295	ZF LifeguardFluid 5	20 ltr.
429 2653	ZF LifeguardFluid 5	210 ltr.



851 7898

ZF LIFEGUARDFLUID 6

Lifeguard Fluid 6 wurde speziell für den Einsatz in 6HP-PKW-Automatgetrieben von ZF entwickelt und erfüllt höchste Ansprüche an das Komfortverhalten des Getriebes.

Die auf die einzelnen Bauteile abgestimmten Additive bieten zudem einen speziellen Schutz und erhöhen so die Lebensdauer aller Getriebekomponenten.

Die optimierte Viskosität bildet die Grundlage für maximale Kraftstoffeinsparungen. Das hochwertige teilsynthetische Grundöl gewährleistet eine hohe thermisch-oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes.

Dieses Produkt hat eine flache Viskositätstemperaturkurve und ist daher perfekt für den Einsatz in extrem kalten oder heißen Klimazonen geeignet.

Die genauen Freigaben entnehmen Sie bitte der ZF-Schmierstoffliste TE-ML 11

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
884 2120	ZF LifeguardFluid 6	1 ltr.
962 8622	ZF LifeguardFluid 6	20 ltr.
261 4736	ZF LifeguardFluid 6	209 ltr.



884 2120

ZF LIFEGUARDFLUID 6.1 ATF



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
141 4963	ZF LifeguardFluid 6.1 ATF	1 ltr.



141 4963

ZF LIFEGUARDFLUID 7.1 MB ATF



ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF wurde speziell für die Verwendung in 5- und 7-GangAutomatgetrieben von Mercedes-Benz und NAG2V-Sportgetriebe entwickelt. Das optimal auf diese Getriebe abgestimmte und über die gesamte Lebensdauer konstante Reibverhalten ist die Voraussetzung für perfektes Schaltverhalten und einen schwingungsfreien Betrieb. ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF erfüllt damit höchste Ansprüche an das Komfortverhalten des Getriebes. Die speziell auf die einzelnen Bauteile zugeschnittene Additivierung garantiert darüber hinaus einen besonderen Schutz und damit eine längere Lebensdauer aller Getriebekomponenten.

Die optimierte Viskosität ist die Basis für eine maximale Kraftstoffeinsparung. Die hochwertigen, synthetischen Hydrocrack-Grundöle stellen eine hohe thermische und oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes sicher. Durch seine flache Viskositäts-Temperaturkennlinie ist es auch für den Einsatz in besonders kalten oder heißen klimatischen Regionen gut geeignet.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
742 3110	ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF	1 ltr.



742 3110

ZF LIFEGUARDFLUID 7.2 MB ATF



Lifeguard Fluid 7,2 MB ATF ist ein Premium-Performance-ATF mit reduzierter Viskosität und wurde entwickelt, um die Schaltleistung, den Kraftstoffverbrauch und die Getriebeeffizienz von Mercedes-Benz 7-Gang-Automatikgetrieben (7G-Tronic, 722.9 oder NAG2) weiter zu optimieren.

Lifeguard Fluid 7,2 MB ATF erfüllt höchste Anforderungen an das Komfortverhalten des Getriebes. Die auf die einzelnen Bauteile abgestimmten Additive bieten zudem einen speziellen Schutz und erhöhen so die Lebensdauer aller Getriebekomponenten.

Die optimierte Viskosität bildet die Grundlage für maximale Kraftstoffeinsparungen. Die hochwertigen Grundöle in Kombination mit modernsten Additiven gewährleisten eine hohe thermische und oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes. Lifeguard Fluid 7,2 MB ATF bietet sowohl eine erstaunliche Kühlleistung als auch eine hervorragende Schmierfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen im Winter.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
964 8312	ZF LifeguardFluid 7.2 MB ATF	1 ltr.



964 8312

ZF LIFEGUARDFLUID 7.3 DCT



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
656 4928	ZF LifeguardFluid 7.3 DCT	1 ltr.



656 4928

ZF LIFEGUARDFLUID 7.7 DCT



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
886 9214	ZF LifeguardFluid 7.7 DCT	1 ltr.



886 9214

ZF LIFEGUARDFLUID 8

ZF LifeguardFluid 8 wurde speziell für die Verwendung in 8HP-Pkw-Automatgetrieben von ZF entwickelt. Das optimal auf diese Getriebe abgestimmte und über die gesamte Lebensdauer konstante Reibverhalten ist die Voraussetzung für perfektes Schaltverhalten und einen schwingungsfreien Betrieb. ZF LifeguardFluid 8 erfüllt damit höchste Ansprüche an das Komfortverhalten des Getriebes.

Die speziell auf die einzelnen Bauteile zugeschnittene Additivierung garantiert darüber hinaus einen besonderen Schutz und damit eine längere Lebensdauer aller Getriebekomponenten.

Die optimierte Viskosität ist die Basis für eine maximale Kraftstoffeinsparung. Das hochwertige teilsynthetische Grundöl stellt eine hohe thermische und oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes sicher. Durch seine flache Viskositätstemperaturkennlinie ist es auch für den Einsatz in besonders kalten oder heißen klimatischen Regionen gut geeignet.

Die genauen Freigaben entnehmen Sie bitte der ZF-Schmierstoffliste TE-ML 11



583 1542

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
583 1542	ZF LifeguardFluid 8	1 ltr.
686 7059	ZF LifeguardFluid 8	1 ltr.
348 0440	ZF LifeguardFluid 8	20 ltr.
930 0314	ZF LifeguardFluid 8	209 ltr.

ZF LIFEGUARDFLUID 8 ATF



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
100 8368	ZF LifeguardFluid 8 ATF	209 ltr.

ZF LIFEGUARDFLUID 9



ZF LifeguardFluid 9 wurde speziell für die Verwendung in 8HP- und 9HP-PKW-Automatgetrieben von ZF entwickelt. Das optimal auf diese Getriebe abgestimmte und über die gesamte Lebensdauer konstante Reibverhalten ist die Voraussetzung für perfektes Schaltverhalten und einen schwingungsfreien Betrieb. ZF LifeguardFluid 9 erfüllt damit höchste Ansprüche an das Komfortverhalten des Getriebes.

Die speziell auf die einzelnen Bauteile zugeschnittene Additivierung garantiert darüber hinaus einen besonderen Schutz und damit eine längere Lebensdauer aller Getriebekomponenten.

Die optimierte Viskosität ist die Basis für eine maximale Kraftstoffeinsparung. Das hochwertige, teilsynthetische Grundöl stellt eine hohe thermische und oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes sicher. Durch seine flache Viskositäts-Temperaturkennlinie ist es auch für den Einsatz in besonders kalten oder heißen klimatischen Regionen gut geeignet.

Die genauen Freigaben entnehmen Sie bitte der ZF-Schmierstoffliste TE-ML 11



161 8250

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
161 8250	ZF LifeguardFluid 9	1 ltr.

ZF ECOFLUID M 75W-80



ZF EcoFluid M ist ein auf Hydrocrack-Basis hergestelltes Hochleistungsöl, welches speziell für mechanische ZF Getriebe entwickelt wurde. Ein darauf abgestimmtes, innovatives Additivpaket gewährleistet auch im hochbeanspruchtem Einsatz hervorragende Schmier- und Reibeigenschaften, welche Kraftstoffeinsparungen von bis zu 1 % über den gesamten Einsatzzeitraum garantieren.

Anwendung:

- ZF EcoFluid M ist ein Getriebeöl mit Leichtlaufcharakter, sein hoher Viskositätsindex erlaubt leichten Kaltstart und einwandfreies Schalten bei allen Temperaturen.
- ZF EcoFluid M erfüllt die hohen Anforderungen der Schmierstoffklassen TE-ML 01E , 02E , 16P und ist besonders empfohlen für sehr lange Ölwechselintervalle (bis zu 540.000 km oder 3 Jahre).
- ZF EcoFluid M Kleingebinde (bis 20 l) sind vor Ölentnahme min. 15 s kräftig zu schütteln. Großgebinde (über 20 l) sind vor Ölentnahme mit einem geeigneten und sauberen Rührwerk (min. 1500 1/min) über min. 60 min bei Raumtemperatur zu mischen.



823 6437

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
823 6437	ZF EcoFluid M	20 ltr.

ZF LIFEGUARD EFLUID 1



ZF Lifeguard eFluid 1 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsöl, das speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Es bietet eine optimale Schmierung und verbessert die Leistung und Effizienz von Untersetzungsgetrieben, Elektromotoren und Leistungselektronik in batterieelektrischen Fahrzeugen.

Es ist besonders geeignet für den Einsatz in Elektromotoren von Fahrzeugen, die hohe Leistungen und Drehmomente erfordern und passt perfekt zu den Anforderungen dieser Komponenten.

ZF Lifeguard eFluid 1 wurde entwickelt, um spezifische elektrische, thermische und Reibungsverluste von elektrischen Antriebssträngen zu minimieren. Es isoliert die elektrischen Komponenten, um den Verschleiß zu reduzieren, Kurzschlüsse zu vermeiden und die Fahrzeugleistung zu verbessern. Die Materialverträglichkeit ist ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Verwendung in elektrischen Antrieben.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
653 8104	ZF Lifeguard EFluid 1	1 ltr.

ZF LIFEGUARD HYBRID 1

ZF Lifeguard Hybrid 1 wurde speziell für die Verwendung in 8HP-, 8P- und 9HP-PKW-HybridAutomatgetrieben von ZF entwickelt. Das optimal auf diese Getriebe abgestimmte und über die gesamte Lebensdauer konstante Reibverhalten ist die Voraussetzung für perfektes Schaltverhalten und einen schwingungsfreien Betrieb. ZF Lifeguard Hybrid 1 erfüllt damit höchste Ansprüche an das Komfortverhalten des Getriebes. Die speziell auf die einzelnen Bauteile zugeschnittene Additivierung garantiert darüber hinaus einen besonderen Schutz und damit eine längere Lebensdauer aller Getriebekomponenten.

Die optimierte Viskosität ist die Basis für eine maximale Kraftstoffeinsparung. Das hochwertige, teilsynthetische Grundöl stellt eine hohe thermische und oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes sicher. Durch seine flache Viskositäts-Temperaturkennlinie ist es auch für den Einsatz in besonders kalten oder heißen klimatischen Regionen gut geeignet.

Anwendung:

- ZF Lifeguard Hybrid 1 wurde speziell für die Anwendung in 8HP-, 8P- und 9HP-Hybrid-Automatgetrieben der ZF entwickelt. Besonderes Augenmerk wurde beim ZF Lifeguard Hybrid 1 auf einen hochwertigen Schutz aller Komponenten in ölgekühlten elektrischen Maschinen gelegt.

Die genauen Freigaben entnehmen Sie bitte der ZF-Schmierstoffliste TE-ML 11

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
238 5616	ZF Lifeguard Hybrid 1	1 ltr.



238 5616

ZF LIFEGUARDFLUID HYBRID 2

ZF Lifeguard Hybrid 2 wurde von ZF speziell für den Einsatz in 8HP- und 8P-Automatikgetrieben der 4. Generation in Hybrid- und Pkw-Anwendungen entwickelt. Das Reibverhalten wurde optimal auf dieses Getriebe abgestimmt und bleibt über die gesamte Lebensdauer konstant. Diese Eigenschaften sind Voraussetzung für ein perfektes Schaltverhalten und einen vibrationsfreien Betrieb. ZF Lifeguard Hybrid 2 erfüllt höchste Anforderungen an das Komfortverhalten des Getriebes.

Die auf die einzelnen Komponenten abgestimmten Additive bieten zudem einen speziellen Schutz und verlängern so die Lebensdauer aller Getriebekomponenten. Die optimierte Viskosität bildet die Grundlage für maximale Kraftstoffeinsparungen. Das hochwertige halbsynthetische Grundöl sorgt dafür, dass eine hohe thermisch-oxidative Stabilität über die gesamte Lebensdauer des Getriebes erhalten bleibt. Aufgrund seiner flachen Viskositäts-Temperatur-Kennlinie eignet es sich auch hervorragend für den Einsatz in besonders kalten oder heißen Klimaregionen.

Die genauen Freigaben entnehmen Sie bitte der ZF-Schmierstoffliste TE-ML 11

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
846 6350	ZF LifeguardFluid Hybrid 2	1 ltr.



846 6350

ZF LIFEGUARD HYBRID 3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
530 6753	ZF Lifeguard Hybrid 3	1 ltr.

