

MOBIL 1 FS X2 5W-50



Mobil 1 FS X2 5W-50 kombiniert eine urheberrechtlich geschützte Mischung aus Hochleistungs-Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie, die mit einem präzise abgestimmten Komponentensystem angereichert sind. Sie bietet einen verstärkten schützenden Ölfilm bei hohen Temperaturen und gewährleistet hervorragende Fließeigenschaften bei tiefen Temperaturen. Sein vollständiges SAPS-Additivsystem trägt ebenfalls zu einer ausgezeichneten Reinigungsleistung, zum Schutz des Motors vor Verschleiß und zur Schmierung bis zu einem maximalen Ölwechselintervall von 20.000 km bei.

- Hervorragender Schutz für Ihren Motor, da es hilft, die Bildung schädlicher Ablagerungen zu verhindern
- Verbesserte Reinigungstechnologie für Pkw mit mehr als 100.000 km Laufleistung
- Verbesserter Schutz bei unterschiedlichen Kraftstoffqualitäten
- Viskosität bei tiefen Temperaturen (SAE 5W), um den Motor beim Kaltstart zu schützen
- Viskosität bei hohen Temperaturen (SAE 50) für die Bildung eines starken Schmierfilms zum Schutz vor Verschleiß und zur Verringerung des Ölverbrauchs oder von Ölaustritt bei Motoren mit hoher Laufleistung
- Verhindert das Auftreten von Frühzündungen bei niedrigen Drehzahlen und den Verschleiß der Steuerkette in Motoren mit Benzindirekteinspritzung und Turbolader (GTDI)

Spezifikationen und Freigaben:

MB Approval 229.3
Porsche A40

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, welche die folgenden Freigaben erfordern:

API CF
FIAT 9.55535 -M2

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

API SJ/SL/SM/SN/SN PLUS/SP
ACEA A3/B3; A3/B4
LEXUS LFA Service-Füllung



794 4686



314 0953

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
794 4686	Mobil 1 FS X2 5W-50	1 ltr.
314 0953	Mobil 1 FS X2 5W-50	1 ltr.
310 5081	Mobil 1 FS X2 5W-50	5 ltr.
492 7589	Mobil 1 FS X2 5W-50	20 ltr. Bag-In-Box
932 8654	Mobil 1 FS X2 5W-50	20 ltr. Bag-In-Box
708 4156	Mobil 1 FS X2 5W-50	60 ltr.
347 6190	Mobil 1 FS X2 5W-50	60 ltr.
447 8671	Mobil 1 FS X2 5W-50	208 ltr.