

MOBIL SUPER 3000 0W-16



Mobil Super™ 3000 0W-16 soll zu einer langen Lebensdauer des Motors sowie für hervorragenden Schutz gegen Schlamm- und Motorrostbildung, Motorrost und Korrosion unter schweren Betriebsbedingungen beitragen und für ein Optimum an Viskosität und Fließvermögen über einen großen Temperaturbereich sorgen

- Konzipiert für moderne und hocheffiziente Otto- und Hybridmotoren
- Erfüllt oder übertrifft die neuesten ILSAC- und API-Industriestandards
- Schützt vor Vorzündungen bei niedrigen Drehzahlen in Ottomotoren mit Direkteinspritzung und Turboaufladung
- Hervorragender Verschleißschutz trägt zu längerer Lebensdauer des Motors bei
- Ermöglicht Betrieb bei erhöhten Temperaturen ohne oxidierende Öleindickung und Ölabbau
- Ermöglicht problemloses Anlassen bei kalter Witterung und verkürzt die Warmlaufzeit des Motors zum Schutz kritischer Motorteile

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

API SP

ILSAC GF-6B

API SJ; SL; SM; SN; SN PLUS; SN PLUS Resource Conserving; SN Resource Conserving

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
495 7537	Mobil Super 3000 0W-16	1 ltr.
886 4956	Mobil Super 3000 0W-16	5 ltr.
473 7443	Mobil Super 3000 0W-16	60 ltr.
720 9951	Mobil Super 3000 0W-16	208 ltr.
965 6922	Mobil Super 3000 0W-16	lose Ware