

ATE DOT 3



Die ATE DOT 3-Bremsflüssigkeiten G und B* sind Hydraulikflüssigkeiten für hydraulische Brems- und Kupplungsanlagen von Kraftfahrzeugen. Sie bestehen aus Gemischen von Polyethylenglykolethern und Polyethylenglykolen mit Aminen, Additiven und Stabilisatoren. Die ATE DOT 3- Bremsflüssigkeiten G und B* erfüllen und übertreffen unter anderem die Anforderungen der Bremsflüssigkeitsnormen FMVSS-Nr. 116 – DOT 3*, SAE J1703 und ISO 4925, Klasse 3.

Lagerfähigkeit bei Lagertemperaturen von -20° C bis 40° C: In den original verschlossenen Verkaufsgebinden bis zu 5 Jahren.

Produkteigenschaften:

- Beschaffenheit Homogen, klar
- Farbe (ATE DOT 3 B*)
- Siedetemperatur min. 245° C
- Nass-Siedetemperatur min. 150° C
- Viskosität bei -40° C max. 1.500 mm²/s
- Viskosität bei +100° C min. 1,5 mm²/s
- Wassergehalt max. 0,25%

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
377 9514	DOT 3 blau	330 ml
887 5555	DOT 3 blau	1 ltr.