

## LOCTITE® 222 - NIEDRIGFESTE SCHRAUBENSICHERUNG

LOCTITE 222 ist eine niedrigfeste Schraubensicherung, welche die Justierung von Schrauben ermöglicht, inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben. Gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten, z.B. Aluminium oder Messing. Das Produkt ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.

### Ihre Vorteile:

- Ideal als niedrigfeste Schraubensicherung für Justierschrauben, Senkkopfschrauben und Stellschrauben
- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar
- Besonders für kleine Gewinde geeignet
- P1 NSF Reg. Nr.: 123002
- Farbe: violett
- max. Gewindegröße bis M36
- Einsatztemperaturbereich -55 bis + 150°C

# LOCTITE®



224 1001



Anwendung



224 2015



Anwendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 1001	LOCTITE 222	10 ml
224 2015	LOCTITE 222	50 ml