

MOTORENÖL SAE 5W-30 C2



Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von Hydrocrack (HC)-Synthese-Grundölen für Otto- und Dieselmotoren
Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von HC-Synthese-Grundölen für Benzin- und Dieselmotoren

Eigenschaften:

- Basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt (mid-SAPS)
- Garantiert rasche Durchholung des Motors auch bei tiefen Temperaturen
- Niedriger Sulfataschegehalt (max. 0,8%) in Verbindung mit einer abgesenkten HTHS (<2,9mPas)
- Verlängert die Lebensdauer des Katalysators
- Minimiert Ablagerungen in Diesel-Partikel-Filtern
- Reduziert die Gesamtabgas-Emissionen
- Hohe Wirtschaftlichkeit

Spezifikationen:

- ACEA C2
- API CF/SN

ATR empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- Fiat 9.55535 -S1
- Citroen (PSA) B71 2290
- Renault RN 0700
- Honda
- Toyota
- Hyundai
- Kia
- Mitsubishi

Einsatzgebiete:

Speziell für den Einsatz in Dieselmotoren mit Rußpartikelfilter der PSA-Gruppe

Dieses Produkt darf nur in Fahrzeugen eingesetzt werden, die ausdrücklich Produkte gemäß **ACE C2** erlauben!



416 1039



986 7261



764 8799

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
416 1039	Motorenöl SAE 5W-30 C2	1 ltr.
986 7261	Motorenöl SAE 5W-30 C2	20 ltr.
764 8799	Motorenöl SAE 5W-30 C2	60 Liter