

TOP TEC ATF 1100



Top Tec ATF 1100 ist eine universell einsetzbare Hydraulikflüssigkeit auf Basis HC-Synthese Grundölen in Verbindung moderner und leistungsstarker Additivkomponenten. Top Tec ATF 1100 eignet sich für den Einsatz in Lenk-, Handschalt- und Automatikgetriebe, für Hydrauliken und Nebenantriebe. Gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe. Für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Lenkungssysteme, Hydrauliken und Nebenantriebe sowohl im PKW- und Nutzfahrzeugbereich als auch in Industrieanwendungen. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.

Spezifikationen und Freigaben:

Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, DTFR 13C100, TASA, Allison C4, Allison TES 389, Caterpillar T0 -2, Ford Mercon, ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C; Voith H55.6335.xx, MAN 339 Typ V1/Z1, MB 236.1

LIQUI MOLY EMPFIEHLT DIESES PRODUKT FÜR FAHRZEUGE, FÜR DIE FOLGENDE SPEZIFIKATIONEN GEFORDERT WERDEN:

Ford ESP-M2C 166 -H; ZF-TE ML 02F, 03D, 09, 11A, 11B, 14B; Volvo 97341



224 0369



224 0379

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0369	Top Tec ATF 1100	0,5 ltr.
224 0379	Top Tec ATF 1100	1 ltr.
224 0427	Top Tec ATF 1100	5 ltr.
224 0434	Top Tec ATF 1100	20 ltr.
224 0440	Top Tec ATF 1100	60 ltr.
221 2054	Top Tec ATF 1100	205 ltr.