

MEHRZWECKFETT



Lithiumseifenfett für den Einsatz der Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen, sowie normalen bis hohen Temperaturen. Großer Temperatureinsatzbereich und gute Wasserbeständigkeit. Es eignet sich daher als Universalfett für den Kfz-Bereich und zur allgemeinen Maschinenschmierung. Durch die sorgfältig ausgewählten Rohstoffe und Zusätze wird eine gute Langzeitschmierung gewährleistet. Kennzeichnung nach DIN 51502 K2K-30. Temperatureinsatzbereich: - 30 °C bis + 125 °C. Kurzfristig bis + 130 °C.

Einsatzzweck:

Im Kfz-Bereich, Bau-, Landmaschinen und industriellen Bereich als universelles Schmierfett geeignet. Herstellervorschriften beachten.



601 8618

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|----------|--------------------|---------|
| 601 8618 | Mehrzweckfett | 400 gr. |
| 601 8043 | Mehrzweckfett | 1 kg |
| 103 4925 | Mehrzweckfett | 5 kg |
| 142 5429 | Mehrzweckfett | 25 kg |
| 748 5588 | Mehrzweckfett | 50 kg |