

TOP TEC 6320 5W-30



Aschearmes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für den ganzjährigen Einsatz. Schützt den Motor durch exzellentes Reinigungs- und Schmutztragevermögen hervorragend vor Verschleiß sowie Rußablagerungen und hält ihn deutlich sauberer. Dies schützt optimal vor LSPI-Effekten. Hervorragend geeignet für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselpartikelfilter. Ermöglicht eine längere Motorlebensdauer.

Eigenschaften:

- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- optimaler Schutz vor LSPI-Effekten
- exzellentes Reinigungs- und Schmutztragevermögen
- ausgezeichnete Motorsauberkeit -
- geeignet für Benzin- und Dieselpartikelfilter -
- hohe Scherstabilität
- enorme Kraftstoffersparnis
- schnelle Durchölung
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen

Spezifikationen / Freigaben:

- ACEA C3 • API SP

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Stellantis FPW9.55535/03 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2297 Technische Daten SAE-Klasse (Motoröle) 5W-30 SAE J300 Dichte bei 15 °C 0,850 g/cm³ DIN 51757 Viskosität bei 40 °C 70,0 mm²/s ASTM D7042 Viskosität bei 100 °C 11,8 mm²/s ASTM D7042 Viskosität bei -30 °C (CCS) 60000 mPas ASTM D5293 Viskosität bei -35 °C (MRV) # 6600 mPas ASTM D4684 Viskositätsindex 165 DIN ISO 2909 HTHS bei 150 °C ≥ 3,5 mPas ASTM D5481 Pourpoint -39 °C DIN ISO 3016 Flammpunkt 230 °C DIN ISO 2592 Technische Daten V



477 7753

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
477 7753	Top Tec 6320	1 ltr.
637 2157	Top Tec 6320	5 ltr.
697 5812	Top Tec 6320	20 ltr. Bag-in-Box
190 5526	Top Tec 6320	20 ltr.
261 6925	Top Tec 6320	60 ltr.
517 6159	Top Tec 6320	60 ltr. Pfandcontainer
712 9695	Top Tec 6320	120 ltr. Pfandcontainer
718 4756	Top Tec 6320	205 ltr.