

HOHLRAUMVERSIEGELUNG



Hohlraumversiegelung weiß/transp. ist ein lösemittelhaltiges Korrosionsschutzmittel für die Hohlraumversiegelung. Es liegt als dünnes, leicht thixotropes, gut zerstäubendes Spray vor, das mit dem im Deckel eingehängten Sprühhörchen auch enge Blechzwischenräume erreicht. Hohlraumversiegelung weiß/transp. unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Das Produkt enthält einen hohen Anteil an Rostinhibitoren. Hohlraumversiegelung weiß/transp. zerstäubt beim Sprühen sehr fein, ist ausgezeichnet kriechfähig, dringt gut in die zu schützenden Zwischenräume (z.B. Schweißnähte) ein und läuft trotzdem nicht allzu stark aus den Nahtstellen heraus. Nach der Durchtrocknung bildet sich ein sehr zäher, weich bleibender, wasserabstoßender hellbrauner Film, der nahezu transparent ist.

EIGENSCHAFTEN:

- hohe Kriechfähigkeit
- kurze Nachlaufzeit
- ideal für Rostschutz an eingeschweißten Karosserieteilen
- hervorragender Korrosionsschutz
- unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- gute Wärmebeständigkeit

EINSATZGEBIETE:

Der Werkstatt dient die Hohlraumversiegelung in erster Linie zur Innenaussprühung von offenen Hohlräumen, zur Ergänzung der vorhandenen Hohlraumversiegelung bei Neufahrzeugen, zur Nachbehandlung von Hohlraumversiegelungen nach einer Unfallreparatur. Mit dem vorhandenen Sprühkopf kann das Korrosionsschutzmittel auch zum Schutz von Flächen, z.B. am Unterboden, gesprüht werden, was einen hohen Rostschutz und ein frisches Aussehen "wie neu" ergibt.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe
224 4864	Hohlraumversiegelung	500 ml	weiß/transparent
224 4857	Hohlraumversiegelung	1 ltr.	weiß/transparent