

## Classic Motoröl SAE 20W-50 HD

### BESCHREIBUNG

Classic Motoröl SAE 20W-50 HD ist ein mild legiertes mineralisches Ganzjahres-Motorenöl, das in seiner Zusammensetzung speziell auf die Anforderungen klassischer Fahrzeuge mit Ölfilter abgestimmt wurde. Ausgewählte Grundöle und Additive gewährleisten eine optimale Schmierung und einen sehr guten Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.

### EIGENSCHAFTEN

- hohe Schmierfilmstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- niedriger Verdampfungsverlust
- hervorragender Korrosionsschutz
- gute Reinigungseigenschaften

#### Spezifikationen und Freigaben:

API SB/SC/SD/CC

### TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	: 20W-50		
Dichte bei +15 °C	: 0,89	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskosität bei +40 °C	: 150	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskosität bei +100 °C	: 17,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 124		DIN ISO 2909
Flammpunkt	: 240	°C	DIN ISO 2592
Pour Point	: -30	°C	DIN ISO 3016
ASTM-Farbzahl	: L 4,0		DIN ISO 2049

### EINSATZGEBIETE

Speziell geeignet für klassische Fahrzeuge mit Ölfilterelementen ab Baujahr 1950, in denen ein mild legierter Schmierstoff der oben genannten Spezifikationen gefordert wird.

### ANWENDUNG

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

### ERHÄLTICHE GEBINDE

Classic Motoröl SAE 20W-50 HD	1 l	Art.Nr. 1128 D-GB-I-E-P
	5 l	Art.Nr. 1129 D-GB-I-E-P

PI 00/02/11

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

