

Cartechnic Pkw-Kühlerschutz



Hersteller	Modell	Baujahr		Cartechnic Empfehlung
		ab	bis	
Alfa Romeo	alle Modelle	1976	2005	CT STANDARD
	alle Modelle	2006		CT 12 PLUS
Audi	alle Modelle	1981	1996	CT STANDARD
	alle Modelle	1996	7/2007	CT 12 PLUS
	alle Modelle	8/2007	5/2018	CT 12++
	alle Modelle	6/2018		CT 12evo
Bentley	alle Modelle	1980	2005	CT STANDARD
	alle Modelle	2005	8/2008	CT 12 PLUS
	alle Modelle	2008	5/2018	CT 12++
BMW	alle Modelle	1975	12/2018	CT STANDARD
	alle Modelle	2019		CT 12evo
Bugatti	alle Modelle	6/2018		CT 12evo
Chevrolet	alle Modelle	2001		CT 12 PLUS
Chrysler	alle Modelle		2010	CT STANDARD
	alle Modelle	2011		CT 12 PLUS
Citroën	alle Modelle	1993		CT 12 PLUS
Dacia	alle Modelle	2005		CT 12 PLUS
Daihatsu	alle Modelle	1979		CT 12 PLUS
Dodge	alle Modelle		2010	CT STANDARD
	alle Modelle	2011		CT 12 PLUS
Ferrari	alle Modelle	1979	2009	CT STANDARD
	alle Modelle	2010		CT 12 PLUS
Fiat	alle Modelle	1982	2005	CT STANDARD
	alle Modelle	2005		CT 12 PLUS
Ford	alle Modelle		1997	CT STANDARD
	alle Modelle	1998		CT 12 PLUS
Honda	alle Modelle	1983		CT 12 PLUS
Hyundai	alle Modelle	1982		CT 12 PLUS
Jaguar	alle Modelle	1986	1999	CT STANDARD
	alle Modelle	1999		CT 12 PLUS
Jeep	alle Modelle		2010	CT STANDARD
	alle Modelle	2011		CT 12 PLUS

Hersteller	Modell	Baujahr		Cartechnic Empfehlung
		ab	bis	
KIA	alle Modelle	1991		CT 12 PLUS
Lada	alle Modelle			CT STANDARD
Lamborghini	alle Modelle	1997	2008	CT 12 PLUS
	alle Modelle	2009	5/2018	CT 12++
	alle Modelle	6/2018		CT 12evo
Lancia	alle Modelle	1976	2005	CT STANDARD
	alle Modelle	2005		CT 12 PLUS
Land Rover	alle Modelle	1998		CT 12 PLUS
Lexus	alle Modelle	1994		CT 12 PLUS
Lotus	alle Modelle	1980	1999	CT STANDARD
	alle Modelle	2000		CT 12 PLUS
Mazda	alle Modelle	1977		CT 12 PLUS
Mercedes-Benz	alle Modelle	1976	4/2014	CT STANDARD
	alle Modelle	5/2014		CT 12++
Mini	Mini Benzinmotor	2001		CT STANDARD
	One D / Cooper D	2007	2011	CT 12 PLUS
Mitsubishi	Carisma	1996	2004	CT STANDARD
	Colt	2004	2007	CT STANDARD
	alle Modelle außer Carisma und Colt	1982		CT 12 PLUS
Nissan	alle Modelle	1982	2019	CT 12 PLUS
Opel	alle Modelle	1975	2000	CT STANDARD
	alle Modelle	2001		CT 12 PLUS
Peugeot	alle Modelle	1993		CT 12 PLUS
Porsche	alle Modelle		1995	CT STANDARD
	alle Modelle	1996	2009	CT 12 PLUS
	alle Modelle	2010	5/2018	CT 12++
	alle Modelle	6/2018		CT 12evo
Renault	alle Modelle	1995		CT 12 PLUS
Rolls-Royce	alle Modelle	1998		CT STANDARD
Rover	alle Modelle	1982		CT 12 PLUS
Saab	alle Modelle	1975	2000	CT STANDARD
	alle Modelle	2001		CT 12 PLUS

Hersteller	Modell	Baujahr		Cartechnic Empfehlung
		ab	bis	
Seat	alle Modelle	1985	1996	CT STANDARD
	alle Modelle	1997	2007	CT 12 PLUS
	alle Modelle	2008	5/2018	CT 12++
	alle Modelle	6/2018		CT 12evo
Skoda	alle Modelle	1989	1998	CT STANDARD
	alle Modelle	1998	8/2008	CT 12 PLUS
	alle Modelle	9/2008	5/2018	CT 12++
	alle Modelle	6/2018		CT 12evo
Smart	alle Modelle	1998	10/2014	CT STANDARD
	alle Modelle	11/2014		CT 12 PLUS
Subaru	alle Modelle	1977		CT 12 PLUS
Suzuki	alle Modelle	1981		CT 12 PLUS
Toyota	Diesel	2015		CT STANDARD
	alle Modelle außer Diesel	1978		CT 12 PLUS
Volkswagen	alle Modelle	1975	1996	CT STANDARD
	alle Modelle	1997	8/2008	CT 12 PLUS
	alle Modelle	9/2008	5/2018	CT 12++
	alle Modelle	6/2018		CT 12evo
Volvo	alle Modelle	1982	2014	CT STANDARD
	alle Modelle			CT 12evo



STAHLGRUBER GmbH
 Gruber Straße 65
 85586 Poing
 Telefon: 08121 707-0
 Telefax: 08121 707-77000
 www.stahlgruber.de



Stand: August 2023 Änderungen vorbehalten! Herstellervorschriften sind zu beachten!
 Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse.
 Weitere Informationen zu den Cartechnic Produkten erhalten Sie direkt bei der
 Auto-Teile-Ring GmbH: Tel: +49 (0)711 91 89 79-99, info@cartechnic.de

Cartechnic Produktmanagement
 zertifiziert nach ISO 9001:2015

Cartechnic Pkw-Kühlerschutz

Gebrauchsanweisung

Anwendung:

Cartechnic Kühlerschutz sollte bevorzugt mit enthärtetem Wasser verdünnt werden. Leitungswasser kann zu Ablagerungen im Kühlsystem führen. Die empfohlene Einsatzkonzentration liegt bei 50 % Vol Kühlerschutz und 50 % Vol Wasser, wobei ein Frostschutz von etwa -37 °C erreicht wird.

Mischbarkeit:

Die Cartechnic Kühlerschutzsorten sind mischbar und verträglich mit den meisten Kühlerfrostschutzmitteln auf Basis von Ethylenglykol, bzw. vergleichbarer Spezifikationen. Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung von Schlamm- und Kalkbildung raten wir unsere Produkte sortenrein einzusetzen, auch beim Nachfüllen.



Mischbarkeitstabelle*

		Erstbefüllung / Serieneinsatz / derzeit im Kühlmittelkreislauf			
		CT STANDARD	CT 12 PLUS	CT 12++	CT 12evo
Kühlmittel zum Nachfüllen	CT STANDARD	in jedem Verhältnis mischbar	mischbar, aber Verschlechterung des Korrosionsschutzes [†]	mischbar, aber Verschlechterung des Korrosionsschutzes [†]	mischbar, aber Verschlechterung des Korrosionsschutzes [†]
	CT 12 PLUS	in jedem Verhältnis mischbar	in jedem Verhältnis mischbar	mischbar, aber Verschlechterung des Korrosionsschutzes [†]	mischbar, aber Verschlechterung des Korrosionsschutzes [†]
	CT 12++	in jedem Verhältnis mischbar	in jedem Verhältnis mischbar	in jedem Verhältnis mischbar	mischbar, aber Verschlechterung des Korrosionsschutzes [†]
	CT 12evo	in jedem Verhältnis mischbar	in jedem Verhältnis mischbar	in jedem Verhältnis mischbar	in jedem Verhältnis mischbar

*empfohlene Mischbarkeitstabelle ausschließlich für Fahrzeuge des VW-Konzerns
[†] keine Gewähr für Lebensdauer

Herstellervorschriften sind zu beachten!

CT STANDARD		CT 12 PLUS		CT 12++		CT 12evo	
Gebinde	Best.-Nr.:	Gebinde	Best.-Nr.:	Gebinde	Best.-Nr.:	Gebinde	Best.-Nr.:
1,5 Liter	486 5368	1,5 Liter	486 5447	1,5 Liter	486 5540	1,5 Liter	352 7438
5 Liter	486 5351	5 Liter	486 5454	5 Liter	486 5537	5 Liter	680 9561
20 Liter	486 5375	20 Liter	486 5461	20 Liter	486 5543	20 Liter	345 4926
60 Liter	486 5382	60 Liter	486 5478	60 Liter	486 5546	60 Liter	742 2894
200 Liter	486 5399	200 Liter	486 5485	200 Liter	486 5549	200 Liter	248 4542

Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind für die angegebenen Einsatzgebiete vorgesehen. Will der Anwender unsere Produkte anderweitig nutzen, muss er selbst prüfen, ob sich das Produkt für diese Nutzung eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an!

Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.