

STARTHILFEKABEL

STARTHILFEKABEL

Flexibles Aluminium-Kabel mit Kupfermantel nach DIN 72553 bzw. ISO-Norm, 4 griffgerechte Pol-Zangen voll-isoliert, 12 -24V.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Querschnitt qmm	Länge	Allgemeine Information
192 3557	Starthilfekabel	16	3,0 m	Kunststoff vollisoliert in Tragetasche
192 3564	Starthilfekabel	25	3,5 m	Kunststoff vollisoliert in Tragetasche
192 3571	Starthilfekabel	35	4,5 m	Kunststoff vollisoliert in Tragetasche
142 1695	Starthilfekabel	...	...	...
142 1690	Starthilfekabel	...	...	...
513 3704	Starthilfekabel	...	...	...
142 1692	Starthilfekabel	...	...	...
142 1693	Starthilfekabel	...	...	...
142 1694	Starthilfekabel	...	...	...
142 1705	Starthilfekabel	...	...	...
142 1688	Starthilfekabel	...	...	...
513 3705	Starthilfekabel	...	...	...
142 1699	Starthilfekabel	...	...	...
192 3557	Starthilfekabel	...	...	...
192 3564	Starthilfekabel	...	...	...
142 0390	Starthilfekabel	...	...	...
513 3707	Starthilfekabel	...	...	...
192 3622	Starthilfekabel	...	...	...