

STARHILFEKABEL HELLA



- CAA (Aluminiumkabel mit Kupfermantel)
- DIN72553
- 12 -24V
- CE- und GS-geprüft
- TÜV-frei



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Überspannungsschutz	Stromstärke [A]	Benzinmotoren	Dieselmotoren	Kabellänge
115 4046	Starthilfekabel 16mm ²	Nein	bis 350	<5.500 ccm	<3.000 ccm	3,5 m
807 5100	Starthilfekabel 25mm ²	Nein	bis 350	<5.500 ccm	<3.000 ccm	3,5 m
807 5101	Starthilfekabel 25mm ²	Ja	bis 350	<5.500 ccm	<3.000 ccm	3,5 m
807 5102	Starthilfekabel 35mm ²	Nein	bis 480	<7.000 ccm	<4.000 ccm	4,5 m
807 5103	Starthilfekabel 35mm ²	Ja	bis 480	<7.000 ccm	<4.000 ccm	4,5 m
807 5104	Starthilfekabel 50mm ²	Nein	bis 750	<7.500 ccm	<4.000 ccm	5,0 m
807 5105	Starthilfekabel 50mm ²	Ja	bis 750	<7.500 ccm	<4.000 ccm	5,0 m