CONI-RUNDSTECKSYSTEME

Mehrere Leitungen werden mithilfe der CONI-Gehäuse verbunden und stellen somit eine spritzwassergeschützte Verbindung sicher. Diese Gehäuse sind für mehrpolige Steckverbindungen konstruiert. Sie verfügen über Eigenschaften, wie hohe mechanische Zuverlässigkeit, gute Kontaktkraft und höchste Betriebssicherheit bei Gehäuseeinsatz mit Zusatzverriegelung (0,2 - 2,5 mm2, max. 250V).
Die erforderlichen Kabelschuhe Ø 1,6mm, für Leitungsquerschnitt 0,75 -2,5 mm², finden Sie auf Seite 145.

144 0683

144 0690

144 0748

144 0755

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pol	Kurzbezeichnung	Inhalt/Stück
144 0683	Stiftgehäuse	3-polig	B 108	10
144 0690	Buchsengehäuse	3-polig	B 112	10
144 0700	Stiftgehäuse	6-polig	B 109	10
144 0717	Buchsengehäuse	6-polig	B 113	10
144 0731	Buchsengehäuse	12-polig	B 115	10
144 0748	Stiftgehäuse	15-polig	B 110	10
144 0755	Buchsengehäuse	15-polig	B 114	10