

PROFI-SORTIMENT 567-TEILIG



Technische Daten:

Schrumpfrate: 2:1
 Material: Polyolefin, strahlenvernetzt
 Schrumpftemperatur: +125°C bis +200°C
 Temperatur für DB: -55°C bis +125°C
 Witterungsbeständigkeit: sehr gut
 Biegsamkeit bei Kälte: bis -50°C nicht überschreiten, vor Sonnen- und Wärmeeinstrahlung schützen
 Durchschlagfestigkeit: 25 kV/mm
 Brennbarkeit: flammengeschützt nach UL 224

Anwendung:

Dieses Schrumpfschlauch-Sortiment ist für den Bedarf der KFZ Fach-Werkstätten, Labor-Bedarf und Bastler vorgesehen. Ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment mit einer breiten Abmessungs- und Farbpalette lässt keinen Wunsch offen. Der Sortimentskasten ist übersichtlich und zweckmäßig. Schrumpfschläuche finden dort Anwendung, wo Teile geschützt werden sollen, z.B. gegen mechanische Belastung oder als Kennzeichnung, Markierung und Abschichtung.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
148 1305	Profi-Sortiment	51273001

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bestückung	Inhalt	Fach
148 1312	Nachfüllpackung	1,2 - 0,6 mm, je 25 Stück 40 mm schwarz, gelb, weiß, rot, blau	125	1
148 1329	Nachfüllpackung	1,6 - 0,8 mm, je 25 Stück 40 mm schwarz, gelb, weiß, rot, blau	125	2
148 1336	Nachfüllpackung	2,4 - 1,2 mm, je 25 Stück 40 mm schwarz, gelb, weiß, rot, blau	125	3
148 1343	Nachfüllpackung	3,2 - 1,6 mm, je 20 Stück 40 mm schwarz, gelb, rot, blau	80	4
148 1350	Nachfüllpackung	4,8 - 2,4 mm, je 10 Stück 40 mm schwarz, gelb, rot, blau	40	5
148 1367	Nachfüllpackung	6,4 - 3,2 mm, je 5 Stück 40 mm schwarz, gelb, rot, blau	20	6
148 1374	Nachfüllpackung	1,2 - 0,5 mm, blau; 1,6 - 0,8 mm, rot; 3,2 - 1,6 mm, blau; 4,8 - 2,1 mm, gelb; 6,4 - 3,2 mm, schwarz; 9,5 - 4,8 mm, schwarz; alle 250 mm und je 5 Stück	30	Mitte
148 1381	Nachfüllpackung	9,5 - 4,8 mm, 125 mm je 4 in gelb, rot und blau	12	vorne links
148 1398	Nachfüllpackung	12,5 - 6,4 mm, 125 mm, je 4 Stück in gelb, rot und blau	12	vorne rechts