

VARTA DYNAMIC SLI



Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Technik und mit einfachem Energiebedarf.

Erleben Sie sorgenfreie Ruhe mit der VARTA Dynamic SLI, einer wartungsfreien Batterie, die für zuverlässige Leistung entwickelt wurde. Mit bewährter Technologie bietet sie langanhaltende Leistung und außergewöhnlichen Wert, was sie zur idealen Wahl für herkömmliche Fahrzeuge macht.



614 5706

Art.-Nr.	Artikel- bezeich- nung	Span- nung [V]	Batte- rie-Kapa- zität [Ah]	Kälte- prüf- strom EN [A]	Herst.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Polan- ord- nung	End- polart	Boden- leis- ten- aus- füh- rung
614 5675	Dynamic SLI	12	40	330	540125033K262	187	140	227	0	3	B01
614 5676	Dynamic SLI	12	40	330	540126033K262	187	127	227	0	3	B00
614 5677	Dynamic SLI	12	40	330	540127033K262	187	127	227	1	3	B00
614 5678	Dynamic SLI	12	44	420	544401042K262	175	175	190	0	1	B13
614 5702	Dynamic SLI	12	45	400	545412040K262	207	175	190	0	1	B13
614 5703	Dynamic SLI	12	45	400	545413040K262	207	175	190	1	1	B13
614 5700	Dynamic SLI	12	45	300	545077030K262	219	135	225	0	1	B01
614 5701	Dynamic SLI	12	45	300	545079030K262	219	135	225	1	1	B01
614 5681	Dynamic SLI	12	45	330	545156033K262	238	129	227	0	1	B00
614 5683	Dynamic SLI	12	45	330	545158033K262	238	129	227	1	1	B00
614 5682	Dynamic SLI	12	45	330	545157033K262	238	129	227	1	3	B00
614 5680	Dynamic SLI	12	45	330	545155033K262	238	129	227	0	3	B00
614 5684	Dynamic SLI	12	52	470	552400047K262	207	175	190	0	1	B13
614 5665	Dynamic SLI	12	52	520	552401052K262	207	175	175	0	1	B13
614 5666	Dynamic SLI	12	54	530	554400053K262	207	175	190	0	1	B13
614 5686	Dynamic SLI	12	60	540	560408054K262	242	175	190	0	1	B13
614 5685	Dynamic SLI	12	60	540	560127054K262	242	175	190	1	1	B13
614 5687	Dynamic SLI	12	60	540	560409054K262	242	175	175	0	1	B13
614 5688	Dynamic SLI	12	60	540	560410054K262	232	173	225	0	1	B00
614 5689	Dynamic SLI	12	60	540	560411054K262	232	173	225	1	1	B00
614 5667	Dynamic SLI	12	61	600	561400060K262	242	175	175	0	1	B13

PKW BATTERIEN

Art.-Nr.	Artikel- bezeich- nung	Span- nung [V]	Batte- rie-Kapa- zität [Ah]	Kälte- prüf- strom EN [A]	Herst.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Polan- ord- nung	End- polart	Boden- leis- ten- aus- füh- rung
614 5668	Dynamic SLI	12	63	610	563400061K262	242	175	190	0	1	B13
614 5705	Dynamic SLI	12	70	640	570144064K262	278	175	175	0	1	B13
614 5706	Dynamic SLI	12	70	640	570409064K262	278	175	190	0	1	B13
614 5690	Dynamic SLI	12	70	630	570412063K262	261	175	220	0	1	B01
614 5691	Dynamic SLI	12	70	630	570413063K262	261	175	220	1	1	B01
614 5692	Dynamic SLI	12	72	680	572409068K262	278	175	175	0	1	B13
614 5694	Dynamic SLI	12	74	680	574013068K262	278	175	190	1	1	B13
614 5693	Dynamic SLI	12	74	680	574012068K262	278	175	190	0	1	B13
614 5669	Dynamic SLI	12	74	750	574402075K262	278	175	175	0	1	B13
614 5670	Dynamic SLI	12	77	780	577400078K262	278	175	190	0	1	B13
614 5695	Dynamic SLI	12	80	740	580400074K262	315	175	190	0	1	B13
614 5696	Dynamic SLI	12	80	740	580406074K262	315	175	175	0	1	B13
614 5671	Dynamic SLI	12	85	800	585200080K262	315	175	175	0	1	B13
614 5672	Dynamic SLI	12	85	800	585400080K262	315	175	190	0	1	B13
614 5707	Dynamic SLI	12	88	740	588403074K262	353	175	175	0	1	B13
614 5708	Dynamic SLI	12	90	720	590122072K262	353	175	190	0	1	B13
614 5697	Dynamic SLI	12	95	800	595402080K262	353	175	190	0	1	B13
614 5698	Dynamic SLI	12	95	830	595404083K262	306	173	225	0	1	B01
614 5699	Dynamic SLI	12	95	830	595405083K262	306	173	225	1	1	B01
614 5673	Dynamic SLI	12	100	830	600402083K262	353	175	190	0	1	B13
614 5674	Dynamic SLI	12	110	920	610402092K262	393	175	190	0	1	B13