

## HELLA RUNDUM-KENNLEUCHTEN KL JUNIORPLUS FL



### HELLA Rundum-Kennleuchten KL JuniorPlus


- Robuste, leicht zu reinigende Lichthaube mit handlichem Druckpunkt-Verschlusssystem
- Integrierter Verpolungsschutz
- Wartungsfrei gelagerter Riemenantrieb für gleichbleibende Drehfrequenz und optimaler Laufruhe
- Varianten für den Multivoltage-Betrieb erhältlich
- **Flexible Version:** Elastischer, stoßabsorbierender Sockel federt selbst starke Stöße ab und minimiert die Gefahr von Beschädigungen, die Leuchte wird immer wieder in die optimale Position zurückgestellt ( Max. Neigung 90 Grad)
- Zugleich dient der flexible Gehäusesockel als Schwingungsdämpfer
- Diebstahlsicherung durch Innensechskantschraube

### Technische Daten KL JuniorPlus

|                                    |                                                          |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nennspannung</b>                | 12V                                                      | 24V                                                      |
| <b>Betriebsspannung</b>            | 10,8 - 13,8 V                                            | 21,6 - 27,6 V                                            |
| <b>Funkentstörung</b>              | Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR 25)                      | Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR 25)                      |
| <b>Drehzahl</b>                    | 180 U / min                                              | 180 U / min                                              |
| <b>Leistungsaufnahme Glühlampe</b> | 55W                                                      | 70W                                                      |
| <b>Gesamtstromaufnahme</b>         | 5 A                                                      | 3 A                                                      |
| <b>Betriebstemperaturbereich</b>   | - 40 Grad bis + 60 Grad                                  | - 40 Grad bis + 60 Grad                                  |
| <b>Montage</b>                     | Von unten                                                | Von unten                                                |
| <b>Gebrauchslage</b>               | Stehend                                                  | Stehend                                                  |
| <b>Schutzart</b>                   | IP 5K4K, IP9K (staubgeschützt und hochdruckreinigerfest) | IP 5K4K, IP9K (staubgeschützt und hochdruckreinigerfest) |



KL JuniorPlus FL



KL JuniorPlus FL

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

**112 6588** HELLA Rundum-Kennleuchte KL JuniorPlus FL, 24V

**112 6587** HELLA Rundum-Kennleuchte KL JuniorPlus FL, 12/24V