


## STANDARD-KUPPLUNGEN DN 7,2 - STECKTÜLLEN - STECKNIPPEL



Einhandschnellkupplung mit Walzenverriegelung. Rückschlagventil in der Kupplung, beim Kuppeln zwangsweise entriegelt. Stecker ohne Rückschlagventil. Max. Betriebsdruck: 16 bar, Betriebstemperatur: -10°C bis + 90°C, Material Messing, Federn V2A, Dichtungen NBR.



Schnellkupplung AG

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung               | Ausführung      |
|----------|----------------------------------|-----------------|
| 774 3009 | Schnellkupplung                  | 1/4" AG         |
| 774 3016 | Schnellkupplung                  | 3/8" AG         |
| 774 3023 | Schnellkupplung                  | 1/2" AG         |
| 774 3054 | Schnellkupplung                  | 1/4" IG         |
| 774 3061 | Schnellkupplung                  | 3/8" IG         |
| 774 3078 | Schnellkupplung                  | 1/2" IG         |
| 774 3102 | Schnellkupplung                  | mit Tülle 6 mm  |
| 774 5086 | Schnellkupplung                  | mit Tülle 8 mm  |
| 774 3119 | Schnellkupplung                  | mit Tülle 9 mm  |
| 774 5093 | Schnellkupplung                  | mit Tülle 10 mm |
| 774 3126 | Schnellkupplung                  | mit Tülle 13 mm |
| 774 3205 | Stecktülle                       | 6 mm            |
| 774 3212 | Stecktülle                       | 9 mm            |
| 774 3229 | Stecktülle                       | 13 mm           |
| 774 3243 | Stecknippel                      | 1/4" AG         |
| 774 3250 | Stecknippel                      | 3/8" AG         |
| 774 2196 | Stecknippel                      | 1/2" AG         |
| 774 3274 | Stecknippel                      | 1/4" IG         |
| 774 3281 | Stecknippel                      | 3/8" IG         |
| 774 2660 | Stecknippel                      | 1/2" IG         |
| 706 2728 | Stecker mit Schnellverschraubung | 6 x 4 mm        |
| 706 2735 | Stecker mit Schnellverschraubung | 8 x 6 mm        |