

KAROSSERIE SPRÜHFOLIE

FOLIATEC.com



5l Neu

Bikes und Teile: 5 Liter Bikes and parts: 5 liter 	Kleinwagen + Mittelklasse: 10 Liter Compact- and medium-class: 10 liter
Oberklasse + SUV: 15 Liter Luxury-class and SUV: 15 liter 	Kleinbus: 20 Liter Van: 20 liter

Bedarftabelle



1 Abdecken



2 Reinigung



3 Auftragen



4 Aushärten



5 Ablösen



schwarz matt



weiß matt



transparent glänzend



magic green-purple - Colour change

Bei der neu entwickelten FOLIATEC.com **Karosserie Sprüh Folie** handelt es sich um die neue Generation der wiederablösbaren Karosseriebeschichtungen.

Spritzfertig geliefert für Düsengrößen zwischen 2,0 und 2,5 mm lässt sich die **Karosserie Sprüh Folie** mittels Lackierpistole einfach wie ein Lack auf die Karosserie auftragen.

Die **Karosserie Sprüh Folie** ist hochelastisch und einfach zu verarbeiten. Diese wird in mehreren dünnen Schichten aufgespritzt und verleiht jedem Fahrzeug im Nu eine matte, brillante oder bunte Optik. Die Karosserie Sprüh Folie eignet sich nicht nur für die professionelle und großflächige Anwendung auf kompletten Fahrzeugen, sondern auch für Felgen, Außenspiegel, Motorräder u.v.m.

Ab sofort kann die **Karosserie Sprüh Folie** auch in den **RAL Farben** (s. Übersicht PDF unten) angeboten werden, die sich durch eine sehr gute Deckkraft und ein feines Sprühbild auszeichnen: Egal ob klassisches Design in schwarz bzw. weiß matt oder extravaganter Hingucker in den matten Metallic-Tönen – mit der **Karosserie Sprüh Folie** gelingt der neue Look im Handumdrehen. Für einen einfach umzusetzenden Oberflächenschutz findet sich zudem die Variante transparent glänzend im Sortiment, die kleineren Steinschlägen und Kratzern am Lack vorbeugt.

Wer seine **Karosserie Sprüh Folie** lieber glänzend hätte, kann mit Hilfe der transparenten Variante matt in glänzend verwandeln. Einfach alle Matt- und Metallic-Töne in zwei Schichten anwenden und im Nachgang zusätzlich zwei Schichten transparent glänzend aufbringen (insgesamt 4 Schichten), schon hat man eine glänzende Oberfläche!

Erneuter Farbwechsel gewünscht? Kein Problem, denn bei Bedarf kann die aufgebrauchte Folienschicht jederzeit und ohne zusätzliche Hilfsmittel wieder rückstandslos abgelöst werden.

Die Vorteile der **Karosserie Sprüh Folie** im Überblick:

- spritzfertig für Düsengröße 2,0 – 2,5 mm
- Bei einem Auftrag von mindestens drei Schichten ist 1 Liter ausreichend für ca. 2 qm (Komplett-Fahrzeugbeschichtung ab 10 Liter für Klein- und Kompaktklasse)

- sehr gute Deckkraft
- ein feines Sprühbild sorgt für eine schöne Optik und Oberflächenstruktur
- Schutz vor Kratzern, Salz, Witterung und kleineren Steinschlägen am Originallack
- UV-Stabil und Farbecht
- auf allen nicht saugfähigen Untergründen anwendbar
- rückstandslos wiederablösbar

ANWENDUNGSVIDEO

 **RAL Farben Karosserie Sprüh Folie 2019**


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Inhalt
273 4030	Karosserie Sprüh Folie	schwarz matt	1 x 5 ltr.
273 4031	Karosserie Sprüh Folie	weiß matt	1 x 5 ltr.
273 4032	Karosserie Sprüh Folie	transparent glänzend	1 x 5 ltr.
812 6872	Karosserie Sprüh Folie	magic green-purple metallic matt	1 x 5 ltr.
273 4037	Verdünnung Karosserie Sprüh Folie	...	1 x 500 ml

KAROSSERIE SPRÜH FOLIEN VORREINIGER

FOLIATEC.com



722 3228



Anwendung



Anwendung

Karosserie Sprüh Folien Vorreiniger ist das ideale Spray zum Reinigen und Entfernen von Fett und öligen Rückständen. Einfach, schnell und wirkungsvoll!

- optimal in Kombination mit unserer Karosserie Sprüh Folie
- entfernt Fett und ölige Rückstände
- verdunstet rückstandsfrei
- gute Lackverträglichkeit
- schnelle Abluftzeiten
- Inhalt (750 ml) ausreichend für 1 Auto

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
722 3228	Karosserie Sprüh Folien Vorreiniger	750 ml

KAROSSERIE SPRÜH FOLIEN VERSIEGLER



2K Versiegler

Der FOLIA TEC.com Karosserie Sprüh Folien 2K Versiegler wurde speziell entwickelt um die FOLIA TEC.com Karosserie Sprüh Folie noch anwenderfreundlicher zu machen. Die durch den zusätzlichen Materialauftrag erhöhte Schichtstärke verbessert nicht nur das Abziehen am Ende der Beschichtungszeit. Durch das 2-komponentige Material schützt der FOLIA TEC.com Karosserie Sprüh Folien 2K Versiegler zudem die FOLIA TEC.com Karosserie Sprüh Folie vor Beschädigungen des täglichen Gebrauchs und erleichtert die Reinigung der Oberfläche von Straßenschmutz und Verunreinigungen.

Einfache Anwendung: In zwei Schichten auf die staubtrockene FOLIA TEC.com Karosserie Sprüh Folie mittels FOLIA TEC DIY Sprüh System oder Lackierpistole auftragen.

Und der Clou: da der FOLIA TEC.com Karosserie Sprüh Folien 2K Versiegler in 2 Finish-Varianten erhältlich ist, matt und glänzend, kann jeder individuell das gewünschte Finish der FOLIA TEC.com Karosserie Sprüh Folie selbst auswählen.

MONTAGEVIDEO:

- in transparent matt und transparent glänzend erhältlich
- lackähnliche Oberfläche
- erhöhter Widerstand gegen Einflüsse des täglichen Gebrauchs
- UV-Beständig
- benzin- und dieselresistent
- polierbar
- nur anwendbar mit FOLIA TEC.com Karosserie Sprüh Folie

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
314 1621	2K Versiegler, transparent matt	2 ltr. Lack + 1 ltr. Härter
170 6296	2K Versiegler, transparent glänzend	2 ltr. Lack + 1 ltr. Härter

KAROSSERIE SPRÜH FOLIEN METALIZER



952 1105



Anwendung 1




Anwendung 2



Anwendung 3



ohne Metalizer



mit Metalizer

Mit dem FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folie Metalizer kann jeder FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folien- Farbe eine Metallic-Lack-Optik verliehen werden.

- Metallic-Effekt
- nur anwendbar mit FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folien 2K Versiegler

Anwendung:
Der FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folie Metalizer wird dem FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folien 2K Versiegler beigemischt. Auf 2,5 Liter FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folien 2K Versiegler sind max. 25 ml FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folie Metalizer zu verwenden. In zwei Schichten auf die getrocknete FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folie (mindestens 8 Stunden Trocknungszeit) mittels FOLIATEC DIY Sprüh System oder Lackierpistole auftragen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
952 1105	Metalizer	25 ml