

NASS-IN-NASS FÜLLER



NS2602 / NS2607

Kann direkt auf blankes Material appliziert werden.

Kein Nass-in-Nass Umwandler notwendig.

Benötigt keinen Haftvermittler und ist für alle gängigen, äußeren Kunststoffteile an Fahrzeugen geeignet.

Untergründe: Stahl, Aluminium und verzinkter Stahl.

MV 4 : 1 : 1,5 mit allen XK Härtern oder Härter AR7305/7306 (High Performance) + Verdünnung XB383/387.

Für Anwendung auf Kunststoffe:

MV 5 : 1 : 2,5 mit allen XK Härtern oder Härter AR7305/7306 (High Performance) + Additiv AZ9600.

Teil des ValueShade® Systems.

NS2602A / NS2607A Spraydosen

Für kleine Lackschäden und Durchschliffstellen. Das Additiv AZ9600 ist bereits gebrauchsfertig beigemischt.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gebinde
696 8570	Nass-in-Nass Füller, hellgrau	NS2602A	250 ml
653 3526	Nass-in-Nass Füller, hellgrau	NS2602	1 ltr.
208 4665	Nass-in-Nass Füller, hellgrau	NS2602	3,5 ltr.
208 4670	Nass-in-Nass Füller, schwarz	NS2607	3,5 ltr.