

KAROSSERIE KLEBE- UND DICHTMASSE



Karosserie Klebe- und Dichtmasse ist eine schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist

Karosserie Klebe- und Dichtmasse:

- Hat ein starkes Haftvermögen
- Ist dauerelastisch
- Ist vibrationsfest
- Ist überlackierbar
- Ist silikonfrei
- Ist nicht korrosiv
- Ist witterungs- und UV-beständig
- Ist beständig gegen verdünnte Säuren und Alkalien
- Geruchsneutral

Einsatzbereiche:

Breites Haftspektrum vor allem auf Untergründen wie Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl, ABS, GFK, PUR-RIM, Polycarbonat, PUR-weich, PUR-hart, Hart- PVC, Holz, Glas, z. B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Bodenfugen, Verklebung von vibrierenden Teilen im Karosserie- und Containerbau.

Anwendung:

Haftflächen müssen fest, trocken, sauber, öl- und fettfrei sein. Schutzmembrane im Gewindeteil mit Düsen durchstoßen. Düse entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden und aufschrauben. Oberfläche sofort nach Auspressen mit angefeuchteten Spatel glätten.



273 5316

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe
273 5315	Karosserie Klebe- und Dichtmasse	310 ml	weiß
273 5316	Karosserie Klebe- und Dichtmasse	310 ml	schwarz