

PROGLASS AUSTRENNDRADHT



Sägedraht - SD

- Aus drei widerstandsfähigen, vermessigten Stahldrähten zu einer Kordel gedreht. Sehr zugfest und gleichzeitig flexibler Sägedraht mit einem Durchmesser von 0,80 mm. Besonders geeignet für besonders breite oder harte Kleberaupan.
- Anwendung - nur sägen

Vierkant Schneidedraht - VKD

- Dieser Draht hat wegen seiner scharfen Kanten die beste Schneidwirkung wenn er gezogen wird - beim Sägen würde er zu schnell brechen! Zur Vermeidung von Schäden an der Karosserie oder im Innenbereich sollte Schneidedraht hauptsächlich zum Durchtrennen gut zugänglicher Kleberaupan verwendet werden
- Anwendung - nur ziehen

Vierkant Schneidedraht - XKD

- XKD-Schneidedraht hat eine um 36% höhere Zugfestigkeit als der herkömmliche VKD-Schneidedraht. Somit eignet sich dieser Vierkantdraht besonders gut zum Durchtrennen von Doppelraupan oder sehr breiten Polyurethanverklebungen. Dank seiner hohen Zugfestigkeit und der sehr guten Schneidwirkung arbeitet dieser Draht auch bestens mit Austrenn-Systemen wie dem Roll-Out oder dem Glass Bot zusammen
- Anwendung - nur ziehen

Auf praktischer Kunststoffspule mit stabilem Gummiband erleichtert das Abrollen in gewünschten Längen.



830 9507



830 9514



864 1655



143 0743

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Länge m
830 9507	Sägedraht SD-22 gezopft	0,8	22
864 1612	Sägedraht SD-44 gezopft	0,8	44
830 9514	Schneidedraht VKD-22 Vierkant	0,6 x 0,6	22
864 1629	Schneidedraht VKD-44 Vierkant	0,6 x 0,6	44
864 1655	Schneidedraht XKD-22 Vierkant	0,7 x 0,7	22
864 1656	Schneidedraht XKD-44 Vierkant	0,7 x 0,7	44
143 0743	SCHNEIDEDRAHT SUPERWIRE	0,75	300