

## PROGLASS VERBRAUCHSMATERIAL



**864 1980 VR-315** Reparaturharz, dünnflüssig in Tropfflasche zu 15 ml

- dünnflüssiges Reparaturharz für alle Steinschlagschäden
- Viskosität bei 25°C: 20-30 mPa\*s - Shore-Härte: D76

**864 2015 MR-300** Mylarrechtecke, 20 Stück

- Rechtecke (ca. 25 x 25 mm) aus transparenter Mylarfolie zum Abdecken der Reparaturstelle während der UV-Bestrahlung.

**864 2010 SP-025** Steinschlagpolitur Flasche zu 25 ml

- Zum Aufpolieren der Einschlagstelle nach der Reparatur. Die Politur direkt auf die reparierte Stelle geben und von Hand oder mit der Minibohrmaschine polieren, bis die Oberfläche glänzt.



**864 1980**



**864 9023**



**864 2015**



**864 2010**

| Art.-Nr.        | Artikelbezeichnung | Typ    | Inhalt/Packung |
|-----------------|--------------------|--------|----------------|
| <b>864 1980</b> | Reparaturharz      | VR-315 | 15 ml          |
| <b>864 9023</b> | Deckharz           | VR-215 | 15 ml          |
| <b>864 2015</b> | Mylarrechtecke     | MR-300 | 20 Stück       |
| <b>864 2010</b> | Steinschlagpolitur | SP-025 | 25 ml          |