

C600 RAPID PRODUCTION KLARLACK



Der C600 Effizienzklarlack wurde dazu entwickelt, um die Effizienz von Karosseriewerkstätten zu steigern. Ein schnell trocknender Klarlack, der für kleine, schnelle Reparaturen bis hin zu mittleren Aufträgen verwendet werden kann - Bis zu 5 Bleche, ab er auch vollständige Front - oder Seitenpartien. Er trocknet in nur 10 Minuten bei 60 °C, in 25 Minuten bei 40 °C oder in 60 Minuten bei einer energieeffizienten Lufttrocknung (20 °C).

Aufgrund seiner schnellen und flexiblen Trocknungseigenschaften und Verwendbarkeit haben Werkstätten einen zuverlässigen Klarlack für unterschiedlichste Reparaturarbeiten, was ihre Lagerhaltung reduziert. Er vereint ein einfaches Mischungsverhältnis (2:1), eine unkomplizierte Verarbeitung mit guten Fließ- und Fülleigenschaften, so dass nur ein minimaler Aufwand erforderlich ist, um ein hervorragendes Aussehen zu erzielen.

C600 Rapid Production Klarlack wird 2:1 mit H60 Härter gemischt.



313 3860

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Inhalt
313 3860	Rapid Production Klarlack	C600	5 ltr.
965 2383	Rapid Production Klarlack	C600	1 ltr.