

SPIRALBOHRER HSS-COBALT FÜR EDELSTAHL



Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen.

- Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
- Spiralwinkel: 20 -30°
- Ø-Toleranz: h8
- Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- Spitzenwinkel: 130°
- Oberfläche: goldbraun
- **rechtsschneidend**

Leistungsstarker geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Kobalt legiert. Der Kobalt Anteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit

Einsatzgebiete: Für legiert und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rostende säurebeständige Stähle



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm
805 0050	Spiralbohrersatz, 19-teilig	1,0 - 10,0 mm / 0,5 mm steigend