

## BATTERIELADEGERÄT CTEK XS 0.8 - 12 V

**CTEK**  
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

### Beschreibung:

- Elektroniksicher
- Desulfatierung
- Pulsladeerhaltung
- Spritzwasser- und staubdicht
- GS geprüft
- **5 Jahre Garantie**
- Zwei Anschlusskabel und eine Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten
- CTEK´s 6 Ladestufen - jetzt über LED-Anzeige sichtbar
- Rückstrom 1 mA (das entspricht etwa 0,75 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist)
- Ladegerätetyp 6-stufig, vollautomatische IUoUp Kennlinie mit Impulsladung (Wiederbelebung von leeren Batterien)
- Ladezeit 15 Stunden (bei einer 60 Ah Batterie)
- Batteriekapazität 1,2-32 Ah (Laden); 1,2-100 Ah (Erhalten)
- Für Batteriearten: offen, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Calcium



### Technische Daten:

Spannung	170-260V AC, 50-60 Hz
Ladespannung	nominal 12V, 14,4 V
Ladestrom A	max. 0,8 A
Abmessung L x B x H mm	142 x 51 x 36
Gewicht kg	0,3
Schutzart IP	65

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
710 2213	Ladegerät	XS 0.8