

BATTERIELADEGERÄT CTEK MXS 5.0 - 12 V



- Hochfrequenzladegeräte mit 8-stufiger vollautomatischer Ladecharakteristik IIUoIUp
- Ladekennlinie ohne Spannungsspitzen, voller Elektronikschutz für sämtliche Fahrzeugkomponenten (Motorsteuerung / Steuergeräte)
- RECOND Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden können
- Pulsadeerhaltung hält die Batterie auf 95 - 100% einsatzbereit, die Geräte können dauerhaft an der Batterie angeschlossen bleiben
- GS-geprüft
- Geeignet für alle Blei-Säurebatterien, z.B. offene, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Calcium

Technische Daten:

Spannung	170-260V AC, 50-60 Hz
Ladespannung	nominal 12V, 14,4 V, 14,7 V, 15,8 V
Ladestrom A	0,8 oder wahlweise 5
Abmessung L x B x H mm	165 x 61 x 38
Gewicht kg	0,5
Schutzart IP	65



710 2415

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
710 2345	Ladegerät	MXS 5.0
710 2415	Schnellkontakt-Kabel	...