

KARO-DICHT KAROSSERIE-DICHTMASSE

Schnellhärtende, dauerelastische, streich- und spachtelfähige Karosseriedichtmasse auf Kautschukbasis für universelle Anwendungen im Karosserie- und Containerbau.

Einsatzbereiche:

Dichtet Nähte, Falze, Fugen und Überlappungen der Karosserie wie Stoßkanten, Schweißnähte, Bodengruppen, Kofferraum, Fahrgastraum, Radkästen, Seitenteile sowie Front- und Heckschürzen dauerhaft ab. Sehr gute Haftung auf Metallen (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und vielen Kunststoffen (z. B. ABS, GFK, PUR-RIM, Polycarbonat, PUR-weich, PUR-hart, Hart PVC u.v.m.) sowie Holz- und Filzdammplatten.

Eigenschaften:

- silikonfrei, nicht korrosiv
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- vibrationsfest
- überlackierbar
- überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- zieht keine Fäden – tropffrei
- standfest
- zur Wiederherstellung der Originalstruktur

PETEC



224 4045

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 4045	Karosseriedichtmasse	900 ml
912 3976	Pinsel 1,5"	...