

KRAFTSTOFFSCHLAUCH AUSFÜHRUNG C

COHLINE®

mit verzinkter Stahldrahtumflechtung, Ausführung C DIN 73379 (Stand 8/52)

Temperaturbereich:

- Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt -30 bis + 40
- Diesel, Wasser, Luft, Heizöl -30 bis +80
- Meterware

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Nennweite mm	lichte Weite	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar
291 3706	Kraftstoffschlauch mit Stahldrahtumflechtung	2	3,5 mm	8,5	32
290 4654	Kraftstoffschlauch mit Stahldrahtumflechtung	3	4,5 mm	9,5	30
290 4661	Kraftstoffschlauch mit Stahldrahtumflechtung	4	5,5 mm	10,5	30
290 4678	Kraftstoffschlauch mit Stahldrahtumflechtung	6	7,5 mm	12,5	24
290 4685	Kraftstoffschlauch mit Stahldrahtumflechtung	8	9,5 mm	15,0	20
290 4692	Kraftstoffschlauch mit Stahldrahtumflechtung	10	11,0 mm	17,5	20
291 3709	Kraftstoffschlauch mit Stahldrahtumflechtung	13	14,0 mm	21,5	18