

WÄRMESCHRUMPFSCHLÄUCHE

WÄRMESCHRUMPFSCHLÄUCHE IM KARTON MIT ROLLE, SCHWARZ



Schrumpfschläuche zur Bündelung und zum Schutz von Schläuchen, selbstlöschend.

Zugfestigkeit (ISO 37): 18,0 MPa
Reißdehnung (ISO 37): ca. 450 %
Schrumpfermögen: 2:1
Temperaturbeständigkeit: -55°C bis 125°C
Mindestschrumpftemperatur: 120°C



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung (Länge)	Durchmesser mm	Herst.-Nr.	Inhalt/Stück
148 1288	Schrumpfschlauch	4 m	25,4	9MJ 007 825-071	1
148 0344	Schrumpfschlauch	5 m	19,1	9MJ 007 825-041	1
148 0351	Schrumpfschlauch	6,5 m	12,7	9MJ 007 825-051	1
148 0124	Schrumpfschlauch	7,5 m	6,4	9MJ 007 825-031	1
148 0007	Schrumpfschlauch	9,5 m	4,8	9MJ 007 825-001	1
148 0014	Schrumpfschlauch	11,5 m	3,2	9MJ 007 825-011	1
148 1295	Schrumpfschlauch	12,5 m	2,4	9MJ 007 825-061	1