

Das GYSFLASH 6.12 ist zum Laden von 12V-Batterien von PKWs, Nutzfahrzeugen, Motorrädern und Jet-Skis geeignet. Mit der intelligenten, achtphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 6.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein traditionelles 6A-Batterieladegerät.


VIELSEITIG : IDEAL FÜR MOTORRÄDER & AUTOS

- **Speziell für 12 V Batterien (Blei-Säure) von 1.2 bis 125Ah**, Erhaltungsladung bis 170Ah möglich.
- **2 optionale Einstellmöglichkeiten** zur Anpassung des Ladeverhaltens:
 - ❄️ **AGM**: Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (*weniger als 5°C*) und für Start-Stop-Batterien (AGM).
 - **Refresh** : Wiederbelebung und Wiederherstellung tiefentladener Batterien.
- Geeignet für Motorräder und andere Fahrzeuge mit einem 12V-CAN BUS-Anschluss:
 - es kann unbewacht und sicher ohne Zündschlüssel geladen werden (*Kabel optional*).
- **Verbesserte Ladungserhaltung**: das Ladegerät kann an der Batterie angeschlossen bleiben und garantiert so immer einen reibungslosen Start. Die «Auto Restart»-Funktion speichert bei einem Stromausfall die Einstellungen.



100%-TIGE AUTOMATISCHE LADUNG

- Die achtstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase verbessert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien >2V (*SOS Recovery*).



- 1 Analyse
- 2 Wiederherstellung
- 3 Test
- 4 Desulfatierung
- 5 Ladung
- 6 Aufnahme
- 7 Option Refresh
- 8 Erhaltungsladung

SEHR SICHER

- **Schutz der Fahrzeugelektronik**: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. Anti-Funkenflug-System.
- **Automatische Ausschaltung** im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie.
- **Integrierter Temperatursensor** verhindert die Überhitzung der internen Elektronik.
- Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung.

ERGONOMISCH

- Kompaktes Design, leicht und tragbar.
- Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlusstecker.
- Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
- Optionale Wandbefestigung.



Delivered with:

- Klemmen (45 cm)
- Ösen - M6 (45 cm)
- Außengewinde (145 cm)

ZUBEHÖR



Verlängerungskabel
2.5 m - 029057



Zigarettenanzünder-Set - CAN BUS
35 cm - 029439



Ladeanzeige
56 cm



M6
029149



Öse-Stecker
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m