

LKW MONTAGEMASCHINEN TCN 9160 - AUTOMATISCH

Solide, robust, leistungsstark und schnell.

Das sind die Eigenschaften der neuen Reifenmontiermaschinen für große Reifen der Serie TCN 9160. Dank der robusten Struktur und des großen Arbeitsbereichs des Spanntisches eignet sie sich für die Arbeit an Rädern von LKW, Autobussen, Traktoren und Erdbewegungsmaschinen mit Schlauch und schlauchlosen Reifen. Es können alle Steilschulterfelgen und Sprengringfelgen bis zu 60" bearbeitet werden.

Die zwei Drehgeschwindigkeiten der Aufspannung und die gleichzeitige Verschiebung des Werkzeugschlittens/Spannarms gewährleisten einfaches und schnelles Arbeiten.

Ausstattung:

- doppelte Geschwindigkeit
- Elektrobremse
- 2 verfahrbare Schlitten
- Stand-by

Bewegung Werkzeugarm:

- hydraulisch

Werkzeugarm heben/senken:

- hydraulisch

Drehen Werkzeug:

- hydraulisch

Die PROMAXX 9160 Matic verfügt zusätzlich über:

"Leva la leva"

- Die Maschine verfügt über das System "Leva la leva" - ohne Montagehebel, damit ist es möglich die Demontage des Reifens ohne Einsatz eines Montagehebels durchzuführen

"Side to Side"

- Automatisches Bewegungssystem "Side to Side", das das automatische Verfahren des Werkzeugs von einer Radseite zur anderen gestattet. Dabei wird die Position des Werkzeugarms gespeichert
- Abdrückrolle mit hydraulischem Antrieb, der die perfekte Einstellung des Winkels der Rolle gestattet

Anzeige

- Eingebautes Display zur Anzeige des eingestellten Felgendurchmessers und der Position der Werkzeuge an den festgelegten Tangenten

Zum Nachschneiden von Reifen geeignet

- dazu den Geschwindigkeitswahlschalter auf die erste Geschwindigkeit stellen und die Drehung der Aufspannung mit dem vorgesehenen Befehl starten. Jetzt dreht sich der Spannteller mit niedriger Geschwindigkeit und nur im Uhrzeigersinn

Technische Daten:

Spannbereich Zoll	14 - 60 14 - 44 (ohne Verlängerungen)	14 - 60 14 - 44 (ohne Verlängerungen)	14 - 60 14 - 44 (ohne Verlängerungen)
max. Raddurchmesser mm	2.500	2.500	2.500
max. Radbreite mm	1.600	1.600	1.600
max. Radgewicht kg	1.700	1.700	1.700
Abdrückkraft t	3 (30 kN)	3 (30 kN)	3 (30 kN)
Spannbereich Ø/mm	min. 115	min. 115	min. 115
Anschluss V	380/3	380/3	380/3
Anschlussleistung kW	5,0	5,0	5,0
Gewicht kg	1.400	1.400	1.400
Drehzahl U/min.	1-3 / 5-7 / 8	1-3 / 5-7 / 8	1-3 / 5-7 / 8
Abmessung L x B x H mm	3230 x 2385 x 2082	3230 x 2385 x 2082	3230 x 2385 x 2082

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

750 4013 LKW Montagemaschine TCN 9160 mit Schwenkarm

750 4014 LKW Montagemaschine TCN 9160 mit Kabel

750 4016 LKW Montagemaschine TCN 9160 MATIC mit "Leva la Leva" System