

LKW - AUSWUCHTGRANULAT EQUAL FLEXX

Premium Linie - geeignet für Räder mit RDKS Sensoren! EQUAL FLEXX besteht aus einem weichen Zwei-Komponenten Material, das als Dual Force aktive Auswucht-Technologie bezeichnet wird.



Hauptvorteile in der Anwendung:

- Permanente Wirkung über das gesamte Reifenleben
- Schnelle und genaue Dosierung durch Drop-in Beutel - Vereinfachte Zuordnungstabelle
- Umweltverträglichkeit - keine Bleigewichte, keine Plastikverpackung
- Vielfach bestätigte Verträglichkeit mit Innerliner, Felge und TPMS-Sensoren
- Größere Partikelgröße für einfaches Reinigen des Reifens vor Reparatur oder Runderneuerung

Hauptvorteile in der Nutzung im LKW, Bus und LLKW

- Höhere Treibstoff-Effizienz durch geringeren Rollwiderstand
- Verlängertes Reifenleben durch geringeren und gleichmäßigeren Reifenverschleiß
- 2x höhere Vibrationsdämpfung erhöht den Fahrkomfort

Bitte entnehmen Sie die Granulat-Füllmengen der Dosiertabelle.

Eine stets aktuelle Aufstellung aller bisher berechneten Füllmengen für LLKW-/LKW-Reifen finden Sie unter www.equalchart.com



566 0160



566 0170

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
236 6700	EQUAL FLEXX W	395 g
236 6701	EQUAL FLEXX A	340 g
236 6702	EQUAL FLEXX B	280 g
236 6703	EQUAL FLEXX C	230 g
236 6704	EQUAL FLEXX D	170 g
236 6705	EQUAL FLEXX E	115 g
236 6706	EQUAL FLEXX F	85 g

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	max. Druck bar
566 0160	Ventileinsatz mit Filter
566 0170	Ventilverlängerung mit Filter	37	14



566 0160



566 0170