

TOP BALANCING COMPOUND, 7 KG

Standard Linie (Polymer) - geeignet für Räder mit RDKS Sensoren!



Trockenes, polymeres Granulat, entwickelt zur Anwendung in LLKW-/LKW-Reifen. Wirkt ein Reifenleben lang. Einfache Dosierung per Meßbecher.

Vorteile:

- Weniger Vibrationen für besseren Fahrkomfort
- Gedämpfte Reifenbewegungen verringern Profilabrieb
- Verlängertes Reifenleben reduziert Kosten pro km
- Permanente Wirkung vermeidet das Nachwuchten
- Körnung und Material verursachen keinen Abrieb am Innerliner



Fülltable:

Reifengröße	Füllmenge	Reifengröße	Füllmenge	Reifengröße	Füllmenge
205/55 R16	125 ml	9.5 R17.5	325 ml	365/85 R20	500 ml
195/60 R16	125 ml	10.0 R17.5	325 ml	395/85 R20	675 ml
205/60 R16	125 ml	195/60 R17.5	175 ml	9.0 R22.5	325 ml
225/60 R16	125 ml	195/70 R17.5	175 ml	10.0 R22.5	325 ml
195/65 R16	125 ml	245/70 R17.5	250 ml	11.0 R22.5	425 ml
205/65 R16	125 ml	265/70 R17.5	250 ml	12.0 R22.5	500 ml
215/65 R16	125 ml	205/75 R17.5	175 ml	475/80 R20	675 ml
225/65 R16	125 ml	215/75 R17.5	250 ml	13.0 R22.5	500 ml
235/65 R16	175 ml	225/75 R17.5	250 ml	18.0 R22.5	650 ml
175/75 R16	125 ml	235/75 R17.5	250 ml	495/45 R22.5	600 ml
185/75 R16	125 ml	245/75 R17.5	250 ml	385/55 R22.5	500 ml
195/75 R16	125 ml	255/55 R18	125 ml	295/60 R22.5	425 ml
205/75 R16	125 ml	9.5 R19.5	325 ml	305/60 R22.5	425 ml
215/75 R16	125 ml	240/70 R19.5	250 ml	315/60 R22.5	425 ml
225/75 R16	125 ml	265/70 R19.5	250 ml	385/65 R22.5	675 ml
245/75 R16	125 ml	275/70 R19.5	325 ml	255/70 R22.5	325 ml
215/85 R16	125 ml	285/70 R19.5	325 ml	275/70 R22.5	425 ml
235/85 R16	125 ml	295/70 R19.5	325 ml	305/70 R22.5	425 ml
255/55 R17	125 ml	305/70 R19.5	425 ml	315/70 R22.5	425 ml
185/60 R17	125 ml	12.5 R20	500 ml	275/80 R22.5	425 ml
215/60 R17	125 ml	405/70 R20	500 ml	295/80 R22.5	500 ml
235/60 R17	125 ml	375/75 R20	650 ml	315/80 R22.5	500 ml
265/70 R17	125 ml	425/75 R20	500 ml	14.0 R24	650 ml
8.0 R17.5	175 ml	275/80 R20	425 ml	445/70 R24	675 ml
8.5 R17.5	250 ml	335/80 R20	500 ml	455/70 R24	675 ml
9.0 R17.5	250 ml	365/80 R20	500 ml	495/70 R24	750 ml



566 0160



566 0170

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
566 0190	TOP Balancing Compound, 7 kg	7 kg bzw. 10,3 ltr.

LKW AUSGLEICHGEWICHTE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	max. Druck bar
566 0160	Ventileinsatz mit Filter	...	...
566 0170	Ventilverlängerung mit Filter	37	14



566 0160



566 0170