

QUICKPLATES



Die variable Typenspannplatte QuickPlate dient, in Verbindung mit einer Zentriereinheit, zur Aufnahme eines Fahrzeugrades an einer Radauswuchtmaschine. Die Arbeitsweise der QuickPlate erfolgt durch spielfreie gekoppelte Verstellerelemente mit synchroner Schnellverstellung und Feststelleinrichtung.

- Lochkreisdurchmesser von 95 bis 182 mm stufenlos einstellbar
- Passend für alle 4-, 5- und 6-Lochfelgen
- Kein Zeitaufwendiges Suchen des passenden Lochkreises
- Auswechselbare gefederte Druckstücke für unterschiedliches Felgendesign
- Arretierung der Lochkreise mittels neuartigem ProLoc-System

QuickPlates sind für Maschinen mit 40 mm Welle, ohne pneumatische Aufspannung, geeignet z.B. Bosch, Beissbarth, Hoffmann, etc.

Die QuickPlate-P Versionen sind nur für Maschinen mit pneumatischer Aufspannung geeignet.



518 6010



518 6020

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	passend für
518 6010	QuickPlate	5-Loch	40 mm Welle
518 6020	QuickPlate	6-Loch	40 mm Welle
518 6100	QuickPlate Set mit Wandtafel	inkl. QuickPlate 4-, 5-, 6-Loch	40 mm Welle
518 6110	QuickPlate-P Set mit Wandtafel	inkl. QuickPlate-P 4-, 5-, 6-Loch	PROBALANCE P / PSL