## DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DR



Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 140 - 760 Nm, ideal für den NFZ-Sektor.

## Leistungsmerkmale:

- Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit 3/4" Doppel-Vierkant für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Typ DRL - No. 8568)
- 3/4" Antriebsvierkant mit Stiftsicherung DIN 3120 B 20, ISO 1174
- Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal
- Auslösegenauigkeit: +/- 3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung
- ALU-Verlängerungsrohr ist stufenlos verstellbar (\*Hebellänge von 1.100 1.400 mm)
- Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 Nm und 10 lbf/ft
- Bei Bestellung mit Arretierung und Sicherung (DRL A+S No. 7568) bitte Nm-Wert angeben wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage)



