

### SELBSTABSTELLENDEN GARAGENKUPPLUNGEN, STECKTÜLLEN, STECKNIPPEL, GEWINDETÜLLEN

Messing

Garagenkupplungen DN 12, für Luft und Wasser, mit Außen- und Innengewinde G 1/2" oder G 3/4", Kupplung mit Kugelverriegelung. Besonders geeignet für große Luftdurchgänge, z.B. Schlagschrauber usw. Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C (Luft), 5 °C bis 50 °C (Wasser), Betriebsdruck 1,0 bis 16,0 bar.

**Achtung!** Die Garagenkupplung Art.-Nr. 774 3542 kann mit den Gewindetüllen Art.-Nr. 774 3676 und 774 3683 zu einer Kupplung mit Schlauchanschluss LW 13 oder LW 19 montiert werden.



Kupplung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 3504	Kupplung	G 1/2" AG
774 3511	Kupplung	G 3/4" AG
774 3542	Kupplung	G 1/2" IG
774 3559	Kupplung	G 3/4" IG
774 3607	Stecktülle	LW 13
774 3614	Stecktülle	LW 19
774 3638	Stecknippel	G 1/2"
774 3676	Gewindetülle	G 1/2" LW 13
774 3683	Gewindetülle	G 1/2" LW 19