

2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN 2.50 EL S-C / 2.65 EL MULTI XXL

Grundrahmenfreie Ausführung

CONSUL®

2.50 EL S-C:

- 3-fach teleskopierbare symmetrische rollengelagerte Tragarme (700 - 1690 mm)
- Zum Heben von Kleinwagen (z.B. Smart for two) bis hin zu Transportern (z.B. VW-Crafter RS3 oder MB-Sprinter mit langem Radstand von 4325 mm)

2.65 EL Multi XXL:

- 2-fach teleskopierbare symmetrische Tragarme (830 - 1330 mm)
- Zum Heben von Transportern (z.B. VW Crafter RS3 oder MB Sprinter mit langem Radstand von 4325 mm) bei einer Aufstellbreite von 3600 mm. Auch für einen Großteil der Pkw geeignet.

Leistungsmerkmale:

- 6-fach rollengelagerter Hubwagen, Trag- und Sicherheitsmutter aus Spezialbronze
- Öler zur unterstützenden Schmierung der rollgehärteten Hubspindel
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule (wie nach CE verlangt), akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Bedienung über ergonomische Softline-Drucktastensteuerung
- Antrieb über schlupffreie Power-Grip-Riemen mit Computer-Synchronisation und Thermosicherung
- Steckdose 230 V
- Motor mit elektrisch gesteuerter Stoppfunktion
- Flexible Aufstellbreite
- **Inkl.** Kabelbrücke



2.50 EL S-C

Technische Daten:

Typ	2.50 EL S-C	2.65 EL Multi XXL
Tragkraft kg	5000	6500
Hubhöhe mm	1940	1965
Einschwenkhöhe mm	90	ca. 115
Aufstellbreite mm	3600 - 3950	ca. 3600
Gesamthöhe mm	2900	2900
Motorleistung kW	2 x 3,0	2 x 3,0
Netzanschluss V	400 / 25 A	400 / 25 A
Hub-/ Senkzeit sec.	ca. 45	ca. 45

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

732 2003 2-Säulen-Hebebühne 2.50 EL S-C

732 2065 2-Säulen-Hebebühne 2.65 EL Multi XXL

732 2009 Spezialaufsätze Sprinter / Crafter

732 2006 Spezialaufsätze Renault Master, Nissan NV 400