

4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN 4.45 L / 4.45 L-SN / 4.45 XLT / 4.45 XLT-SN

CONSUL®

4-Säulen-Hebebühne **mit verstellbarer Fahrbahn**, variabel von Pkw mit kleiner Spurweite bis zum Transporter einsetzbar. Zur Achsvermessung können die Fahrschienen der Hebebühne über die gesamte Hubhöhe in Absatzvorrichtungen justiert werden. Ausführung SN mit integrierter Nachhubschere.

Leistungsmerkmale:

- Elektro-Hydraulik-Steuerung mit abschließbarem Hauptschalter an der Steuersäule (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warnger (Fußschutz), Schlaffseil- und Seilbruchsicherung
- Fahrbahn mit langen Auffahrampen, dadurch auch problemloses Befahren mit **tiefergelegten** Fahrzeugen
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, Abrollsicherung
- Zentralsteuerung für pneumatische Absatzvorrichtung, Absatzstangen für gesamte Hubhöhe (alle 100 mm)
- Steckdose 230 V, Schutzart IP 54



732 4992

* Mit Achsmessset

Technische Daten:

Typ	4.45 L	4.45 L-SN	4.45 XLT	4.45 XLT-SN
Tragkraft kg	4500	4500	4500	4500
Fahrbahnlänge mm	4810	4810	5500	5500
Fahrbahnbreite mm	500	500	500	500
Auffahrhöhe mm	135 / 185*	135 / 185*	135 / 185*	135 / 185*
lichte Weite Fahrbahnen mm	980 - 1190	980 - 1190	980 - 1190	980 - 1190
Tragkraft Radfreiheber kg	-	3500	-	3500
Hubhöhe Radfreiheber mm	-	450	-	450
Aufnahmelänge Radfreiheber	-	1400 - 1900	-	1400 - 1900
Hubhöhe mm	ca. 2005	ca. 2005	ca. 2005	ca. 2005

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

732 2042	4-Säulen-Hebebühne 4.45 L
732 4992	4-Säulen-Hebebühne 4.45 L-SN
732 2450	4-Säulen-Hebebühne 4.45 XLT
732 2454	4-Säulen-Hebebühne 4.45 XLT-SN
732 4930	Achsmessset für 4.45 L
732 4947	Achsmessset für 4.45 L-SN
732 4940	Achsmessset für 4.45 XLT
732 4950	Achsmessset für 4.45 XLT-SN