

4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN COMBI LIFT 4.65 H / 4.65 H PLUS / 4.65 H PLUS AMS



4-Säulen-Hebebühnen mit präzise justierbaren Klinkenleisten für optimale Achsmess-Vorraussetzungen. Das besonders leise hydraulische Antriebsaggregat ist platzsparend unter der Fahrschiene installiert. Lieferung inklusive Fahrbahnbeleuchtung.

Versionen:

COMBI LIFT 4.65 H

Durchgehend glatte Fahrbahn

COMBI LIFT 4.65 H Plus

Glatte Fahrbahn mit integrierter, verstellbarer Nachhubeinrichtung (Radfreiheber)

COMBI LIFT 4.65 H Plus AMS

Fahrbahn mit integrierter, verstellbarer Nachhubeinrichtung, integrierten Schiebeplatten und Aussparungen für Drehteller für den optimalen Einsatz als Achsmessbühne und im Transporterbereich

Technische Daten:

Typ	4.65 H Plus AMS
Tragkraft kg	6500
Fahrbahnlänge mm	5560
Fahrbahnbreite mm	670
Hubhöhe mm	1970
Auffahrhöhe mm	240
Tragkraft Radfreiheber kg	3500
Länge Radfreiheber mm	1550 - 1900
Hubhöhe Radfreiheber mm	440

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

733 0550	4-Säulen-Hebebühne COMBI LIFT 4.65 H Plus AMS
----------	---
