

DOPPEL-SCHERENHEBEBÜHNEN JUMBO LIFT 3500 NT



Nutzen Sie die Vorteile einer 2-Stempel-Unterflur-Hebebühne (keine störenden Säulen, weniger Platzbedarf) ohne aufwendigen Erdeinbau. Durch die extrem flache Bauweise kann die Hebebühne problemlos auf dem Boden aufgebaut werden. Durch das neue 2-Kreis-Hydrauliksystem ist keine mechanische Sicherheitsklinke oder aufwendige Steuerungselektronik notwendig. Ausserdem erfolgt eine automatische Entlüftung des Systems im Betrieb. In den Ausführungen Unterflur sind die Hebebühnen zusätzlich mit einem CE-Stop ausgerüstet. Für die Fundamenterstellung wird die Verwendung einer Einbauwanne empfohlen.

Die JUMBO LIFT NT 3500 ist mit einer verlängerten Aufnahmeplattform ausgestattet, die es erlaubt, auch beispielsweise einen VW T5 an den vom Hersteller vorgeschriebenen Punkten sicher aufnehmen zu können.

Lieferumfang:

- Hebebühne mit Aufnahme-Platte aus Riffelblech geformt
- Kompaktes Unterölaggregat
- 1 Satz (= 4 Stück) superduktile Polymerauflagen 150 x 100 x 340 mm

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

733 1013 Einbauwanne für JUMBO LIFT 3500 NT - Unterflur
