

ABSAUGE- UND GEBLÄSESCHLÄUCHE AUS METALL



Stahlverzinkt: Typ GPR Hi (rund), Stahl verzinkt, mit schadstofffreier Glasfadendichtung. **Verwendung:** Als An- und Absaugeschlauch für Luft, Rauch, Schleifstaub, Späne, Spreu, Häcksel u.a. als Abgasschlauch in Autowerkstätten, Fabriken, chemischen Werken, als Gebläseschlauch, als Schutzschlauch für elektrische Leitungen, sowie als Heizschlauch für Winterbaugeräte.

Eigenschaften: Flexibel, auf verhältnismäßig kleinem Radius biegsam, bis 150 mm LW. Auch als stabiler Schutz für Leitungen aller Art. Hohe Stabilität bei geringem Gewicht.

Material: Stahl verzinkt.

Dichtung: Mit Glasfaden (bis ca. +400o C), wenn Temperaturen bis +400o C beim Absaugen des Fördergutes auftreten, z.B. in der chemischen Industrie und vor allem bei Abgasen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø mm
291 7328	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	35
291 7342	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	45
291 7414	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	80