

WASSERSCHLAUCH TRIX-ROTSTRAHL

Einsatzmöglichkeiten:

TRIX-ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von -40°C bis +100°C einsetzbar.

Der ideale Schlauch für Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Beschreibung:

- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Betriebsdruck bis 20 bar
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C
- Druckträger: synthetische Garne
- hochflexibel und robust
- EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
- LABS-, Trennmittel- und fettfrei
- niedriger Durchflusswiderstand

Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, PHOENIX TRIX-ROTSTRAHL DN 13 Wasser/Water 20 BAR Betriebsdruck 60 BAR Berstdruck Made in Germany

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø Zoll	Gebinde
290 4788	Gummischlauch	1/2"	Meterware
290 4795	Gummischlauch	3/4"	Meterware
290 4805	Gummischlauch	1"	Meterware