

## PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH RAUFILAM-E

**REHAU®**

Mit Synthefaden armiert, glasklar, alterungsbeständig, abriebfest, bedingt säure-, benzin-, ölbeständig, cadmium-frei. TÜV-geprüft, Lebensmittelqualität.

**290 4403**

| Art.-Nr.        | Artikelbezeichnung    | Innen-Ø mm | Rollenlänge | Betriebsdruck bar |
|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>290 4403</b> | PVC-Druckluftschlauch | 6          | Meterware   | 20 bar bei 20°C   |
| <b>290 4441</b> | PVC-Druckluftschlauch | 6          | 50 Meter    | 20 bar bei 20°C   |
| <b>290 4410</b> | PVC-Druckluftschlauch | 9          | Meterware   | 16 bar bei 20°C   |
| <b>290 4458</b> | PVC-Druckluftschlauch | 9          | 50 Meter    | 16 bar bei 20°C   |
| <b>290 4427</b> | PVC-Druckluftschlauch | 13,2       | Meterware   | 12 bar bei 20°C   |
| <b>290 4465</b> | PVC-Druckluftschlauch | 13,2       | 50 Meter    | 12 bar bei 20°C   |