

## KRAFTSTOFFSCHLAUCH AUSFÜHRUNG B DIN, SCHWARZ

COHLINE®

mit aufvulkanisierter Garnumflechtung, Ausführung B DIN 73379 (Stand 3/82)

Temperaturbereich:

- Handelsübliche Kraftstoffe und Kraftstoffgemische bis max. 50 % Benzolgehalt -30 °C bis + 50 °C
- Wasser, Luft, Heizöl EL -30 °C bis + 80 °C
- Dieselmotorkraftstoff (Gasöl) mit RME - Zusatz (Rapsmethylester) -30 °C bis + 65 °C
- Meterware



290 4582

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Nennweite mm	lichte Weite	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar
290 4582	Kraftstoffschlauch mit Garnumflechtung	2	3,2 mm	7,0	7
290 4599	Kraftstoffschlauch mit Garnumflechtung	2	3,5 mm	7,5	7
290 4609	Kraftstoffschlauch mit Garnumflechtung	3	4,5 mm	9,5	7
290 4616	Kraftstoffschlauch mit Garnumflechtung	4	5,5 mm	10,5	7
290 4623	Kraftstoffschlauch mit Garnumflechtung	6	7,2 mm	12,5	7
290 4630	Kraftstoffschlauch mit Garnumflechtung	8	9,0 mm	15,0	7
290 4647	Kraftstoffschlauch mit Garnumflechtung	10	11,0 mm	17,0	7