

KÜHLWASSERSCHLAUCH 2.000 MM CONTI®

ANWENDUNGEN:

Agrarwirtschaft, Allgemeine Industrie, Garagen, Kühl- und Heizsysteme, Kühlsysteme in Verbrennungsmaschinen, Maschinen- und Anlagenbau, Werkstätten

DURCHFLUSSMEDIUM:

Frost- und Korrosionsschutzmittel, Kühlwasser, Wasser

SPEZIFIKATIONEN:

- Innenschicht: peroxid vernetztes EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
- Druckträger: Aramid
- Außenschicht: peroxid vernetztes EPDM, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert
- Betriebsdruck bis: 6 bar / 87 psi
- Temperaturbeständigkeit: von -40 °C / -40 °F bis +135 °C / +275 °F
- Made in Germany
- 2 Meter Stücke



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø mm	Wandstärke
153 4109	Kühlwasserschlauch	8	3,5
547 8361	Kühlwasserschlauch	10	4,5
569 1357	Kühlwasserschlauch	12	4,5
303 6586	Kühlwasserschlauch	15	4,5
823 0682	Kühlwasserschlauch	18	4,5
580 5040	Kühlwasserschlauch	20	4,5
901 2240	Kühlwasserschlauch	22	4,5
238 3541	Kühlwasserschlauch	25	4,5
198 2742	Kühlwasserschlauch	28	4,5
273 9507	Kühlwasserschlauch	30	6,0
153 5687	Kühlwasserschlauch	32	6,0
734 4819	Kühlwasserschlauch	35	6,0
186 2834	Kühlwasserschlauch	38	6,0
871 5997	Kühlwasserschlauch	42	6,0
494 3517	Kühlwasserschlauch	45	6,0
702 6447	Kühlwasserschlauch	50	6,0
817 2084	Kühlwasserschlauch	65	6,0